

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/universalny-wzmacniacz-sieci-bezprzewodowej-tl-re300-24nbspgghz-5nbspgghz-tp-link-p-197144.html>



UNIWERSALNY WZMACNIACZ SIECI BEZPRZEWODOWEJ TL-RE300 2.4 GHz, 5 GHz TP-LINK

Cena	214,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	TL-RE300
Kod EAN	6935364084196

Opis produktu

Urządzenie TL-RE300 umożliwia rozszerzenie zasięgu sieci bezprzewodowej w miejscach trudnych do okablowania i dotychczas niedostępnych.

Dzięki zaawansowanej technologii OneMesh, urządzenia automatycznie są przełączane podczas przemieszczania się po domu

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz
Typ anteny:	wbudowana
Standardy:	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Prędkość transmisji:	300 Mb/s @ 2.4 GHz 867 Mb/s @ 5 GHz
Czułość odbiornika:	54 Mb/s @ 2.4 GHz : -79 dBm @ 10% PER HT20 mcs7 11n : -77 dBm @ 10% PER HT40 mcs7 11n : -74 dBm @ 10% PER 5 GHz : 6 Mbps 11a : -91 dBm @ 10% PER 54 Mbps 11a : -74 dBm @ 10% PER HT20 mcs8 11ac : -68 dBm @ 10% PER HT40 mcs9 Mbps 11ac : -63 dBm @ 10% PER HT80 mcs9 Mbps 11ac : -59 dBm @ 10% PER
Kontrolki LED:	5 GHz, 2.4 GHz, Power, Wi-Fi - Wskaźnik sygnału, 2 GHz, 5 GHz
QSS:	
Tryby pracy:	Range Extender - wzmacniacz sygnału
Zabezpieczenia:	64/128-bit WEP, WPA/WPA-PSK2
Porty LAN:	
Interfejs do zarządzania:	Przeglądarka www, aplikacja Tether
Moc nadajnika:	≤ 20 dBm @ 2.4 GHz ≤ 30 dBm @ 5 GHz
Wybrane cechy:	Wsparcie dla technologii TP-Link OneMesh™ Obsługa pasm 2.4 GHz (300Mb/s) i 5 GHz (867Mb/s)

	Inteligentny sygnalizator LED pomaga znaleźć najlepszą lokalizację dla urządzenia, pozwalającą uzyskać optymalny zasięg sieci Statystyki transmisji bezprzewodowej Logowanie z użyciem nazwy domeny
Zasilanie PoE:	
Zasilanie:	230 V AC
Pobór mocy:	≤ 7.3 W
Temperatura pracy:	0 °C ... 30 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 %
Waga:	0.18 kg
Wymiary:	124 x 52 x 69 mm
Producent / Marka:	TP-LINK
Gwarancja:	3 lata