

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/uniwersalny-wzmacniacz-sieci-bezprzewodowej-tp-link-ac750-p-121808.html>



Uniwersalny wzmacniacz sieci bezprzewodowej TP-Link AC750.

Cena	150,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LXRE190
Kod EAN	6935364089665

Opis produktu

Uniwersalny wzmacniacz sieci bezprzewodowej TP-Link AC750.

Łatwa rozbudowa sieci i elastyczny montaż.

Wzmocnij swoją sieć i korzystaj z Internetu bez ograniczeń

Umieść RE190 pomiędzy routerem a swoimi urządzeniami bezprzewodowymi, aby rozszerzyć zasięg sieci Wi-Fi i pozbyć się problemu "martwych stref". Korzystaj z doskonałego połączenia bezprzewodowego w całym domu lub biurze. Dwa pasma Wi-Fi o łącznej przepustowości dochodzącej do 750 Mb/s, w rozszerzonej sieci obejmą powierzchnię nawet 185 m² i umożliwią użytkownikowi korzystanie z szybkich połączeń, a tym samym transmisję filmów bez zakłóceń w jakości HD, granie online oraz wiele innych obciążających sieć czynności.

Wi-Fi w standardzie AC750 gwarancją kompatybilności

Technologia bezprzewodowa AC wzmacniacza RE190 umożliwia korzystanie z silnych połączeń w całym domu. Ponadto urządzenie jest zgodne ze wszystkimi standardowymi routerami lub punktami dostępowymi, dzięki czemu zapewnienie stabilnych połączeń bezprzewodowych w dwóch pasmach wielu urządzeniom jednocześnie nie stanowi żadnego problemu.

Prosta konfiguracja

W celu połączenia się z siecią wystarczy tylko nacisnąć przycisk WPS na routerze, a następnie, w ciągu dwóch minut, przycisk RE na wzmacniaczu. To wszystko! Po uzyskaniu połączenia z routerem możesz przenieść swój wzmacniacz w dowolne miejsce znajdujące się w zasięgu sieci bezprzewodowej.

Inteligentny wskaźnik siły sygnału

Inteligentny wskaźnik siły sygnału sieci bezprzewodowej pomaga znaleźć optymalną lokalizację dla wzmacniacza.

- Zielona dioda - Dobre połączenie
- Czerwona dioda - Zbyt daleko od routera
- Biała dioda - Brak połączenia

Ponad dwudziestoletnie doświadczenie na rynku urządzeń sieciowych

TP-Link już od ponad 20 lat dostarcza użytkownikom produkty sieciowe, odznaczając się profesjonalizmem i udowodnioną niezawodnością swoich rozwiązań.

Marka

tp-link

Model	RE190
Napięcie zasilania	DC 5 V / 0.6 A (zasilacz zewnętrzny)
Maksymalne zużycie energii	3,7 W
Ilość generowanego ciepła	12,617 BTU/h
Konstrukcja bezwentylatorowa	Tak
Porty	5 x Port 10/100/1000Mb/s, Autonegociacja, Auto-MDI/MDIX
Standardy i protokoły	IEEE 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3x
Wydajność przełączania	10 Gb/s
Szybkość przekierowań pakietów	7,4 Mp/s
Tablica adresów MAC	2K
Bufor pakietów	1,5 Mb
Ramki jumbo	16 KB
Funkcje zaawansowane	Technologia Green Kontrola przepływu 802.3X Back Pressure Store and Forward
Sposób transmisji	0°C~40°C (32°F~104°F)
Dopuszczalna temperatura pracy	-40°C~70°C (-40°F~158°F)
Dopuszczalna temperatura przechowywania	10%~90%, niekondensująca
Dopuszczalna wilgotność powietrza	5%~90%, niekondensująca
Dopuszczalna wilgotność przechowywania	CE, FCC, RoHS
Certyfikaty	90 × 72 × 23 mm (3,5 × 2,8 × 0,9 cali)
Wymiary	1 x LS1005G
W zestawie	1 x Zasilacz 1 x Instrukcja obsługi