

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/urzadzenie-zdalnej-obslugi-i-sygnalizacji-pp-208-satel-p-193970.html>



URZĄDZENIE ZDALNEJ OBSŁUGI I SYGNALIZACJI PSP-208 SATEL

Cena	1 395,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	PSP-208
Kod EAN	5905033330511

Opis produktu

Panel wyniesiony dla centrali serii CSP-200 umożliwia obsługę systemu sygnalizacji pożaru z miejsca oddalonego od fizycznej lokalizacji centrali, powielając jej interfejs użytkownika. Centrala sygnalizacji pożarowej może być zainstalowana tam gdzie jest to najbardziej dogodnie z punktu widzenia topologii systemu, podczas gdy panel umieszczony może zostać w pobliżu personelu obsługowego. Dzięki identycznemu z centralą interfejsowi użytkownika, obsługa systemu za pomocą panelu jest dokładnie taka jak w przypadku obsługi lokalnej za pomocą centrali.

Wbudowany wyświetlacz LCD ułatwia zarówno codzienną obsługę systemu, jak i jego instalację oraz okresową konserwację. Wbudowany zasilacz buforowy współpracuje z pojedynczym akumulatorem 12 V oraz wyjściami zasilania AUX 24 V i 18 V.

Zastosowanie:	CSP-208
Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe:	3.15 A - Bezpiecznik topikowy zwłoczny
Parametry prądowe zintegrowanego zasilacza sieciowego (wg EN54-4):	$I_{\max a}$: 2.5 A $I_{\max b}$: 3.6 A
Zasilanie awaryjne:	Akumulator 12 V / 17 Ah - Wewnętrzny
Maks. rezystancja wewnętrzna akumulatora (z przewodami i zaciskami w obwodzie):	1 Ω
Prąd ładowania akumulatora:	max. 1.4 A
Czas pracy zasilania rezerwowego:	72 h
Zasilanie:	230 V AC
Pobór prądu:	max. 500 mA Zasilanie 230V AC 55 mA - zasilanie AC, stan dozoru 55 mA - zasilanie AC, stan alarmu 60 mA - zasilanie awaryjne, stan dozoru 60 mA - zasilanie awaryjne, stan alarmu
Klasa szczelności:	IP30
Temperatura pracy:	-5 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	93 % $\pm$ 3 %
Waga:	
Wymiary:	324 x 382 x 108 mm
Producent / Marka:	SATEL



Gwarancja:	2 lata
------------	--------