

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/vision-robot-grafit-kamera-obrotowa-zewnetrzna-ltc-grafit-ip66-ptz-wifi-ip-5-mpix-dc12v-320-app-tuyaaiosandroid-p-128195.html>



VISION ROBOT GRAFIT KAMERA OBROTOWA ZEWNĘTRZNA LTC GRAFIT IP66 PTZ Wifi IP 5 Mpix DC12V 320* (App Tuya/iOS/ANDROID)

Cena	246,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LXKAM33
Kod EAN	5902270782004

Opis produktu

LTC KAM33 to przystępne i funkcjonalne urządzenie, które w prosty sposób drastycznie zwiększy bezpieczeństwo Twojego podwórka, działki lub parkingu i pozwoli Ci spać spokojnie bez żadnych obaw.

Nic się nie ukryje!

Montaż monitoringu wokół danego obiektu w sposób znaczący zwiększa zarówno bezpieczeństwo samego obiektu, jak i zawarty w nim kosztowności oraz samego użytkownika. Niestety monitoring nie gwarantuje 100% bezpieczeństwa przed włamaniem i kradzieżą, pomimo stanowienia świetnej metody prewencyjnej. Właśnie z tego powodu jakość nagrania może stanowić kluczową rolę w przypadku sytuacji niepożądaney. Kamera KAM33 to urządzenie z wysoką jakością nagrań i szerokim polem widzenia. Wysoka rozdzielczość dostarcza klarownego i ostrego obrazu, a przy odpowiedniej kompresji nie zajmuje wiele przestrzeni dyskowej. Wbudowany tryb nocny umożliwia nagrywanie wideo wysokiej jakości również po zmroku.

Zastosowanie zewnętrzne

Kamera została stworzona z myślą o użytkowaniu na zewnątrz. Szczelny korpus oraz uchwyt przystosowany do montażu ściennego/sufitowego sprawia, że KAM33 idealnie pasuje do monitoringu działki lub posesji. Stopień ochrony IP66, w który została wyposażona kamera sprawia, że nie strasze jej trudne warunki atmosferyczne. Poradzi sobie bezbłędnie z deszczem i silnym wiatrem, nieustannie nagrywając to, co dzieje się dookoła.

Inteligentna aplikacja

W dzisiejszych czasach sama obecność kamery nie wystarczy. Wciąż rozwijająca się technologia domów inteligentnych pozwala na możliwości ochrony domu, które jeszcze parę lat temu były niemożliwe. Posiadacz smartphona może z każdego miejsca na Ziemi w sposób czynny wchodzić w interakcję z kamerą podłączoną do sieci bezprzewodowej. Dzięki dedykowanym aplikacjom (do wyboru SmartLife oraz Tuya) użytkownik może sparować kamerę ze swoim kontem i mieć do niej dostęp w każdym momencie. Aplikacja pozwala na podgląd obrazu na żywo oraz dostęp do wbudowanego mikrofonu i głośnika.

Dwie możliwości podłączenia

LTC KAM33 to kamera pracująca w połączeniu z siecią internetową za pośrednictwem interfejsu Wi-Fi lub Ethernet. Interfejs bezprzewodowy to wygodny i niezawodny sposób połączenia urządzeń mobilnych do internetu, niewymagający żadnych kabli. W przypadku KAM33 wystarczy, że będziesz w zasięgu swojego routera i masz dostęp do gniazdka zasilającego. Jeśli preferujesz tradycyjne rozwiązania i masz możliwość podłączenia kamery w sposób przewodowy, wbudowane gniazdo Ethernet Ci to umożliwi.

Pamięć zewnętrzna

Poza możliwością podglądu obrazu kamery na żywo wszystkie nagrania i zdjęcia zapisują się również na bieżąco w pamięci urządzenia. KAM33 została wyposażona w slot kart microSD, dzięki temu to użytkownik decyduje o pojemności urządzenia przeznaczonej na nagrania. Zastosowanie takiego rozwiązania umożliwia również na łatwe oddzielenie plików z nagraniami od samego urządzenia, co byłoby niemożliwe w przypadku pamięci wbudowanej. Przydaje się to w przypadku odtwarzania nagrań na innym urządzeniu i sporządzaniu kopii zapasowych. Kamera obsługuje karty microSD o pojemności do 128GB.

Dwustronna komunikacja

Wbudowany głośnik oraz mikrofon pozwalają na czynną interakcję użytkownika z kamerą przy użyciu dedykowanej aplikacji. Dzięki mikrofonowi użytkownik może słuchać tego, co aktualnie dzieje się w miejscu położenia kamery, a funkcja intercomu pozwala na strumieniowanie głosu z telefonu bezpośrednio do głośnika kamery. Pozwala na to na rozmowę z osobą znajdującą się w pomieszczeniu lub konfrontację z osobą niepożądaną.

System powiadomień

Łączność z kamerą poprzez aplikację oznacza, że użytkownik w każdym momencie wie co dzieje się w jego domu, niezależnie od tego, gdzie się znajduje. Nie można jednak oczekiwać, żeby to użytkownik nieustannie sprawdzał podgląd kamery w przypadku podejrzenia zagrożenia. Właśnie dlatego KAM33 została wyposażona w system detekcji ruchu, którego aktywacja wyśle automatycznie powiadomienie na Twój telefon. Gdy ktoś pojawi się w zasięgu kamery, Ty dowiesz się o tym pierwszy/a.

Model	LXKAM33
Główny procesor	FH8852V200
Czujnik obrazu	1/2,9" CMOS
Obiektyw	3.6mm@F2.0
Kąt widzenia	85 st.
Tryb nocny	Tak, 4x dioda IR
Światło LED	Tak, 4x dioda LED
Kąt obrotu	320 st. w poziomie, 90 st. w pionie
Kompresja wideo	Smart H.265 + H.264
Rozdzielczość	2880x1616 px
Kompresja audio	AAC
Interfejs sieciowy	WiFi, LAN
Częstotliwość WiFi	2.4~2.4835GHz
Bezpieczeństwo bezprzewodowej sieci LAN	Szyfrowanie danych WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Protokoły	TCP/IP, UDP/IP, HTTP, DHCP, RTSP, FTP itp.
Pamięć	Gniazdo kart MicroSD (obsługuje do 128GB)
Powiadomienie o alarmie	Wykrywanie ruchu i wykrywanie ludzi
Tryb alarmowy	Sygnał dźwiękowy i powiadomienie, do aplikacji mobilnej
Zasilanie	DC 12V/2A
Pobór mocy	
Warunki pracy (temperatura / wilgotność wzgl.)	-15~+60 st. C, 0%~90% RH
Stopień ochrony	IP66