

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/w-naswietlacz-dioled-atria-mat-biala-50wn-pir-4250lm-ip44-0162-new2023-p-123434.html>



## W NAŚWIETLACZ DIOLED ATRIA MAT BIAŁA 50W/N + PIR 4250LM IP44 0162 NEW2023

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>107,00 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>LXLD0162</b>      |
| Kod EAN          | <b>5907806570445</b> |

### Opis produktu

## Naświetlacz DIOLED Atria MAT biała 50W/N+PIR 4000K 4250LM IP44

**Wysokiej jakości naświetlacz marki Dioled jest doskonałą alternatywą dla oświetlenia halogenowego ze względu na większą trwałość oraz mniejsze zużycie prądu.**

#### Technologia LED

Naświetlacz został w całości wykonany w technologii LED, dzięki czemu cechuje się świetnymi parametrami technicznymi. Szereg diod umieszczonych blisko siebie zapewnia silną wiązkę światła o szerokim kącie świecenia i równomiernym rozproszeniu. Dzięki technologii LED konstrukcja wykazuje również świetną energooszczędność, nieporównywalnie lepszą od tradycyjnych źródeł oświetlenia.

#### Wysoka jakość

Dzięki doskonałej szczelności obudowy naświetlacza, urządzenie wykazuje wysoką odporność na czynniki atmosferyczne odpowiadające stopniowi ochrony IP44. Naświetlacz może być montowany zarówno w pomieszczeniach, jaki i na zewnątrz. Dzięki szerokiemu zakresowi obsługiwanego temperatury pracy urządzenie radzi sobie bez problemowo w bardzo niskich temperaturach, sięgających nawet -25°C.

#### Czujnik ruchu

Konstrukcja naświetlacza została wyposażona we wbudowany czujnik ruchu, umieszczony na regulowanym ramieniu. Dzięki takiemu rozwiązaniu naświetlacz może działać w trybie automatycznym — włączy się dopiero po wykryciu ruchu. Zastosowanie czujnika ruchu umożliwia oszczędzanie energii i wydłużenie żywotności naświetlacza.

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Marka                                   | Dioled                   |
| Napięcie zasilania                      | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz |
| Moc nominalna                           | 50 W + S (+/- 10%)       |
| Temperatura pracy                       | -25 st. C...+50 st. C    |
| Stopień ochrony                         | IP44                     |
| Natężenie prądu                         | 216 mA                   |
| Liczba lumenów                          | 4250 lm                  |
| Temperatura barwowa                     | 4000 K                   |
| Współczynnik przesunięcia               | >= 0,9                   |
| Żywotność diod                          | 35 000 h                 |
| Czujnik ruchu                           | Tak                      |
| Czas włączenia                          | 100% 50%                 |
| Ilość cykli ON/OFF                      | 18 000                   |
| Kąt świecenia                           | 120 stopni               |
| Wymiary urządzenia (wys. x dł. x szer.) | 167 x 180 x 57 mm        |
| Waga                                    | 480 g                    |

