

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/w-wylacznik-rozn-z-nadpradowym-2p-b10a-30ma-ac-eu-noark-p-188065.html>

BRAK
ZDJĘCIA



W WYŁACZNIK RÓŻN. Z NADPRĄDOWYM 2P B10A 30mA AC EU NOARK

Cena	81,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LXNO13
Kod EAN	8592765076212

Opis produktu

Wyłącznik różnicowy z nadprądowym, 2P, B10A, 30 mA, AC EU, Noark.

Wyłącznik różnicowoprądowy z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym o wytrzymałości zwarciowej 6 kA.

Oszczędność miejsca

Włączniki Ex9BL-N pozwalają ograniczyć przestrzeń montażową w porównaniu z osobnym stosowaniem tradycyjnych wyłączników różnicowoprądowych oraz oddzielnych wyłączników nadprądowych.

Użytek domowy i przemysłowy

Urządzenie spełnia wymagania normy IEC/EN 61009. Takie rozwiązania ochronne są przeznaczone do użytku domowego oraz zastosowań przemysłowych. Ze względu na wytrzymałość zwarciową o wartości 6 kA (-N) są włącznik jest przeznaczony do wszystkich aplikacji, w tym do tych najbardziej wymagających.

Marka	Noark
Model	Ex9BL-N
Napięcie znamionowe łączeniowe	AC 230 V
Min. napięcie dla funkcji wył. różnicowoprądowego	Niezależność od napięcia
Zakres napięcia dla przycisku testowego	AC 195.5 — 253 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Zwarciowa zdolność łączeniowa	6 kA
Prąd znamionowy	10 A
Znamionowy prąd różnicowy	30 mA
Czułość	Czuły na prąd różnicowy sinusoidalny
Czas zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego	Bezzwłoczny
Charakterystyki wyzwalania wyłącznika nadpr.	B
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane	4 kV
Napięcie znamionowe izolacji	500 V
Wytrzymałość na udar prądowy	3000 A
Trwałość mechaniczna	20 000 łączy
Trwałość elektryczna	4 000 łączy
Klasa selektywności	3
Maksymalne dobezpieczenie bezpiecznikiem	max. 125 A gG
Kierunek zasilania	Dowolny (z góry lub z dołu)
Szerokość	36 mm
Wysokość	85 mm (z uchwytem na listwę)
Wysokość czoła	45 mm
Montaż	Na standardowej szynie TH-35 mm

Stopień ochrony
Zaciski
Waga

IP20
Szynowe i windowe
0.2 kg