

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/wago-szybkozlaczce-univers-przelotowe-2x05-2-5mm-1x2-5mm-op100szt-p-189143.html>



WAGO SZYBKOZŁACZE UNIWERS. PRZELOTOWE 2x0.5-2,5mm -1x2,5mm op.100szt

Cena	4,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LX224112
Kod EAN	4044918583596

Opis produktu

WAGO SZYBKOZŁACZE UNIWERS. PRZELOTOWE 2x0.5-2,5mm -1x2,5mm op.100szt

Zestaw 100x Złączka Oświetleniowa Szybkozłączka Przelotowa WAGO 224-112 na PRZEWÓD 0,5-2,5mm

GŁÓWNE KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU:

Komfortowe podłączanie przewodów dzięki kompaktowej budowie
Montaż wtykowy dwóch przewodów jednodrutowych (od strony instalacji) oraz przewodu linkowego, wielodrutowego lub jednodrutowego (od strony oprawy oświetleniowej)
Złączka przystosowana do szerokiego zakres przekroju przewodów: 0,5 do 2,5 mm²
Możliwość łączenia przewodów o różnych przekrojach
Łatwa obsługa.

Oryginalny komplet, zestaw stu złączek oświetleniowych przelotowych serii 224 renomowanej i cenionej przez instalatorów firmy WAGO.

Złączki WAGO pozwalają na szybkie, bezproblemowe a co najważniejsze pewne podłączenie opraw oświetleniowych z naszą instalacją elektryczną.

Szybkozłączki WAGO serii 224 służą do podłączania przewodów jednodrutowych (od strony instalacji) oraz linkowych, jednodrutowych i wielodrutowych (od strony oprawy) o przekroju od 0,5mm² do 2,5mm²

PODŁĄCZANIE PRZEWODÓW

Podłączenie przewodu jest bardzo proste, na każdej złączce są informacje odnośnie potrzebnej długości odizolowanego przewodu.

Prawidłowa długość odizolowanego przewodu mieści się w zakresie od 9 mm do 11 mm.

Odizolowany wcześniej przewód należy mocno wcisnąć w otwór.

NIEZBĘDNIK KAŻDEGO INSTALATORA

Złączki WAGO dzięki możliwości szybkiego oraz bezproblemowego podłączenia przewodów stały się podstawowym i niezbędnym narzędziem każdego instalatora.

OTWÓR POMIAROWY

Łatwo dostępny otwór pomiarowy znajdujący się w dolnej części złączki (TEST), pozwala na bezpieczny pomiar podłączonych już przewodów bez konieczności demontażu złączki.

TECHNIKA ŁĄCZENIOWA PUSH WIRE®

Firma WAGO wyeliminowała połączenia śrubowe poprzez wdrożenie koncepcji zacisku wykorzystującego siłę sprężyny. Wynalezienie sprężyny klatkowej PUSH WIRE® pozwoliło firmie WAGO na wyznaczenie nowych standardów. Dzięki technice łączeniowej WAGO możliwe jest tworzenie połączeń odpornych na wstrząsy i niewymagających konserwacji.

Producent	Wago
Model	224-112
Napięcie znamionowe [V]	400
Prąd znamionowy [A]	24
Temperatura otoczenia (praca) [°C]	60
Dopuszczalna długotrwała temperatura [°C]	105
Liczba zacisków	3
Rodzaj zacisku	PUSH WIRE®
Dla przewodów	jednodrutowych, wielodrutowych, linkowych
Minimalny przekrój przewodu [mm ²]	0,5
Maksymalny przekrój przewodu [mm ²]	2,5
Kolor	Biały