

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/wideodomofon-bezprzewodowy-vto2211g-p-ip-dahua-p-106776.html>



WIDEODOMOFON BEZPRZEWODOWY VTO2211G-P IP DAHUA

Cena	650,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	VTO2211G-P
Kod EAN	6939554994807

Opis produktu

Wideodomofon IP pozwala na zdalne sterowanie zamkiem elektromagnetycznym za pomocą smartfonu lub tabletu. Urządzenie przesyła obraz oraz pełni funkcję interkomu z wybranym urządzeniem mobilnym, a także zapisuje dane w telefonie / tablecie.

Funkcję monitora z możliwością otwarcia drzwi, może pełnić urządzenie mobilne, takie jak smartfon czy tablet.

Uwaga! Aby odtwarzać nagrania z karty pamięci zainstalowanej w VTO2211G-P wymagany jest monitor VTH.

Wideodomofon jest montowany natynkowo.

Liczba obsługiwanych abonentów:	1
Przetwornik:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	Strumień główny : 720p - 1280 x 720 , Strumień pomocniczy : 1080p - 1920 x 1080
Kąt widzenia kamery:	125 °
Oświetlacz IR:	
Oświetlacz LED:	
Czujnik PIR:	
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	Karty kontroli dostępu - 13.56 MHz S50
Interfejs sieciowy:	Ethernet 10 / 100 Mbps
Interfejs RS-485:	
Wyjście wideo:	
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Obsługiwane formaty audio:	G.711, PCM
Wejścia alarmowe:	1 szt.
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)

Android:

	Darmowa aplikacja DMSS iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Wybrane cechy:	Może działać bez monitora VTH, tylko z aplikacją mobilną, Funkcję monitora z możliwością otwarcia drzwi, może pełnić smartfon, tablet lub panel wewnętrzny VTH Detekcja ruchu, WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie, Komunikacja dwukierunkowa, Wbudowany mikrofon, Wbudowane głośniki, Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, Wejścia dla czujki kontaktronowej oraz przycisku wyjścia, Obsługa kart microSD - max. 128 GB, Pełna obsługa przez sieć : WiFi / LAN, Wideodomofon jest montowany natynkowo
Zasilanie:	PoE (802.3af)
Pobór mocy:	12 V DC / 590 mA (max) ≤ 1 W (standby), ≤ 7 W (praca)
Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Mocowanie:	Natynkowe
Kolor:	Czarny + Szary
Klasa szczelności:	IP65 - po dodatkowym uszczelnieniu połączenia obudowy z powierzchnią montażu np. silikonem
Temperatura pracy:	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.35 kg
Wymiary:	100 x 150 x 25 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, czeski, fiński, słoweński, słowacki, węgierski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata