

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/wideodomofon-eura-vdp-35a3-sigma-bialy-p-124781.html>

WIDEODOMOFON EURA VDP-35A3 SIGMA - BIAŁY



Cena	499,00 zł
Cena poprzednia	690,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	A31A135

Opis produktu

Jednorodzinny **wideodomofon VDP-35A3 SIGMA** z serii **Eura Connect** jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników poszukujących urządzeń realizujących kontrolę strefy wejścia na teren posesji. Zestaw składa się z białego monitora VDA-06A3, kasety zewnętrznej VDA-13A3 oraz adaptera sieciowego VZA-63A3. Ponadto istnieje możliwość rozbudowy zestawu o jeden dowolny monitor z serii Eura Connect lub unifony ADA-11A3, ADA-12A3 lub ADA-13A3.

Oprócz standardowych funkcji komunikacji z osobą odwiedzającą, podglądu otoczenia kamery oraz sterowania rygłem przy wejściu na posesję, wideodomofon umożliwia obsługę drugiego wyjścia, np. bramy.

Głośnomówiący, biały **monitor VDA-06A3** z 7" ekranem charakteryzuje się obrazem o doskonałej jakości. Wyposażony jest w pokrętła regulacyjne umożliwiające dostosowanie głośności rozmowy, jasności oraz nasycenia obrazu. Używając przycisku znajdującego się nad pokrętłami użytkownik może wybrać jedną z 16 dostępnych melodii gongu, a przesuważąc przełącznik - zmienić jej głośność. Dodatkowo monitor wyposażono w pamięć mieszczącą do 100 zdjęć z kasety zewnętrznej, które można przeglądać przełączając dotykowe przyciski w prawo lub lewo.

Jednorodzinna **kaseta zewnętrzna VDA-13A3** wyposażona jest w 6 diod LED pracujących w paśmie światła podczerwonego, co umożliwia dyskretny podgląd w nocy. Kamera z przetwornikiem CMOS 1/4" i matrycą o rozdzielczości 700 TVL zapewnia wysoką jakość obrazu. Kaseeta wykonana jest z lakierowanego stopu aluminium co wraz z daszkiem ochronnym zapewnia jej odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne. Przeznaczona do montażu natynkowego.

NAZWA OPISU SZCZEGÓŁOWEGO:	TREŚĆ OPISU SZCZEGÓŁOWEGO:
Zestaw	
System	Eura Connect
Monitor	VDA-06A3
Kaseta zewnętrzna	VDA-13A3
Zasilacz	VZA-63A3
Napięcie zasilania	12 V DC
Parametry sygnału wideo	1Vp-p 75 Ohm CCIR
Ilość przewodów łączących	4
Ilość obsługiwanych wyjść	2
Możliwa rozbudowa	Tak
Monitor	
Interkom	Nie
Napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego	12 V DC
Czas aktywacji rygla	3 ~ 5 s
Pobór mocy monitora - czuwanie / praca	2 W / 7 W
Wielkość ekranu monitora	7"
Typ ekranu	Kolor TFT-LCD

Rozdzielczość ekranu	800 x 480 pikseli
Ekran dotykowy	Nie
Pamięć wewnętrzna obrazów	100 zdjęć
Możliwość rejestracji filmów	Nie
Slot kart (SD / micro SD)	Brak
Ilość melodii gongu	16
Głośnomówiący	Tak
Język menu	Polski
Funkcja ramki cyfrowej	Nie
Temperaturowy zakres pracy monitora	0°C ~ +40°C
Wymiary monitora (W x SZ x G)	152 x 215 x 23 mm
Waga netto monitora	431 g
Kaseta zewnętrzna	
Pobór mocy kasety zewnętrznej (czuwanie / praca)	0,2 W / 5 W
Sposób montażu kasety zewn.	Natynkowy
Współczynnik ochrony	IP44
Ilość obsługiwanych lokali	1
Rozdzielczość obrazu	700 TVL
Kąt widzenia kamery w poziomie	54°
Typ przetwornika kamery	Kolor CMOS 1/4"
Daszek ochronny	Tak
Materiał obudowy	Stop aluminium
Ilość wyjść przekaźnikowych	1
Napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego	12 V DC
Ilość wyjść przekaźnikowych	Brak
Regulacja położenia oka kamery	Nie
Oświetlenie nocne	6 diod LED (podczerwień)
Temperaturowy zakres pracy kasety	-18°C ~ +40°C
Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G)	144 x 64 x 52 mm
Waga netto kasety	178 g
Dane logistyczne	
Wymiary opakowania (W x SZ x G)	270 x 425 x 125mm
Waga brutto	1550 g
Typ opakowania	Karton