

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/wideodomofon-eura-vdp-50a3-proxima-bialy-unifon-z-wifi-obsluga-1-wejscia-aplikacja-eura-connect-p-64223.html>



WIDEODOMOFON EURA VDP-50A3 PROXIMA BIAŁY unifon z WiFi, obsługa 1 wejścia, aplikacja Eura Connect

Cena	249,00 zł
Cena poprzednia	500,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	VDP-50A3
Kod EAN	5905548276823
Producent	Eura-Tech.eu

Opis produktu

Wideodomofon „EURA”VDP-50A3 PROXIMA BIAŁY z serii EURA CONNECT to jednorodzinny zestaw składający się z unifonu „EURA”ADA-50A3 „PROXIMA” w kolorze białym i kasety zewnętrznej „EURA” VDA-79A3. Ten czterożyłowy wideodomofon jest rozwiązaniem, które łączy w sobie zdalną obsługę strefy wejścia na posesję z klasycznym bramofonem video.

Unifon „EURA” ADA-50A3 to z pozoru standardowa słuchawka domofonowa. Nowum jest wbudowany moduł Wi-Fi, który pozwala na obsługę urządzenia za pomocą aplikacji Eura Connect dostępny na platformie Android i iOS. Po naciśnięciu przycisku wywołania na kasecie zewnętrznej następuje równoległe wywołanie na unifonie i smartfonie z aplikacją Eura Connect. Dzięki aplikacji możemy zdalnie odbierać połączenia z kasety zewnętrznej oraz sterować rygłem. Funkcję monitora pełni dowolna liczba smartfonów z aplikacją Eura Connect.

Kaseta zewnętrzna VDA-79A3 to standardowa kaseta serii Eura Connect, kompatybilna z innymi urządzeniami z tej linii. Posiada dobrej jakości kamerę, dodatkowo wyposażoną w 5 diod LED świecących na biało, co umożliwia dyskretny podgląd w nocy. Kolorowa kamera z matrycą 420TVL zapewnia wysoką jakość obrazu. Bramofon wykonany jest z lakierowanego aluminium i posiada IP44, który świadczy o odpowiedniej odporności na zmienne warunki atmosferyczne. Co więcej, kaseta wyposażona jest w daszek ochronny.

Specyfikacja techniczna

	Zestaw
Eura Connect	System
ADA-50A3	Unifon
VDA-79A3	Kaseta zewnętrzna
VZA-63A3	Zasilacz
12 V DC	Napięcie zasilania
2,5W / 3W	Pobór mocy - czuwanie / praca
1Vp-p 75 Ohm CCIR	Parametry sygnału wideo
min. 4	Ilość przewodów łączących

1	Ilość obsługiwanych wyjść
	Unifon
8 s	Czas aktywacji ryglu
Wyjście 1: 12V DC 350mA	Rodzaje wyjść
16	Ilość melodii gongu
Tak	Wbudowany moduł WiFi
	Maks. moc promieniowania
0?C ~ +55?C	Temperaturowy zakres pracy unifonu
247 x 79 x 60 mm	Wymiary unifonu (W x SZ x Gł)
340 g	Waga netto unifonu
	Kaseta zewnętrzna
0,2 W / 5 W	Pobór mocy kasety zewnętrznej (czuwanie / praca)
Natynkowy	Sposób montażu kasety zewn
P44	Współczynnik ochrony
1	Ilość obsługiwanych lokal
420 TVL	Rozdzielczość obrazu
52?	Kąt widzenia kamery w poziomie
Kolor CMOS 1/4"	Typ przetwornika kamery
Tak	Daszek ochronny
Stop aluminium	Materiał obudowy
Wyjście 1: N.O. 1A/24VDC Max	Rodzaje wyjść
5 diod LED (podczerwień)	Oświetlenie nocne
-18?C ~ +50?C	Temperaturowy zakres pracy kasety
120 x 41 x 42 mm	Wymiary kasety zewn. (W x SZ x Gł)
160 g	Waga netto kasety
	Dane logistyczne
265 x 125 x 110 mm	Wymiary opakowania (W x SZ x Gł)
729 g	Waga brutto
Karton	Typ opakowania