

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/wideodomofon-eura-vdp-98c5-czarny-dotykowy-lcd-10-ahd-wifi-pamiec-obrazow-sd-128gb-rozbudowa-do-6-monitorow-2-stacji-bra-p-88634.html>



WIDEODOMOFON "EURA" VDP-98C5 - czarny, dotykowy, LCD 10", AHD, WiFi, pamięć obrazów, SD 128GB, rozbudowa do 6 monitorów, 2 stacji bra

Cena	1 499,00 zł
Cena poprzednia	1 663,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	VDP-98C5
Kod EAN	5905548277943
Producent	Eura-Tech.eu

Opis produktu

Jednorodzinny wideodomofon Eura **VDP-98C5** jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników poszukujących urządzeń realizujących kontrolę strefy wejścia na teren posesji.


Monitor **VDA-10C5** z 10" dotykowym ekranem, umożliwia zapis obrazów lub rejestrację filmów na karcie micro SD o maks. pojemności 128GB. Sygnał wideo w technologii AHD pozwala na pracę monitora w rozdzielczości 1024x 600 dpi zapewniając najwyższą jakość obrazu.

Urządzenie posiada wbudowany moduł WiFi umożliwiający obsługę urządzenia za pomocą aplikacji Tuya dostępnej na platformy Android i iOS. Po naciśnięciu przycisku wywołania na kasecie zewnętrznej, następuje równoległe wywołanie monitora oraz smartfona wyposażonego w aplikację mobilną, dzięki której możliwe jest odbieranie połączeń, sterowanie rygłem elektromagnetycznym i automatem bramowym, wykonywanie zdjęć oraz rejestrowanie filmów w trakcie trwania połączenia

Montowana natynkowo kaseta zewnętrzna **VDA-61C5** idealnie mieści się na wąskim słupku. Wykonana jest ze stopu aluminium i jest odporna na opady atmosferyczne (stopień ochrony - IP65). Kasetę wyposażono w kamerę posiadającą obraz w rozdzielczości Full HD 1080p, z obiektywem o poziomym polu widzenia 110° i pionowym 60°. Wejście na posesję może być realizowane za pomocą czytnika zbliżeniowego obsługującego breloki i karty pracującego w standardzie Mifare 13,56 MHz. Dodatkowo kaseta zewnętrzna posiada podczerwone oświetlenie nocne.

Wideodomofon pozwala na rozbudowę o dodatkową kasetę zewnętrzną, 5 monitorów podrzędnych (slave) oraz o 2 kamery IC-00C5 (patrz tabela kompatybilności).

Specyfikacja techniczna



	Monitor
12-15V DC	Napięcie zasilania
CVBS, CVI, TVI, AHD	Parametry sygnału wideo
4	Ilość przewodów łączących
2	Ilość obsługiwanych wyjść
styk N.O. Max DC 24V/ 1A	Rodzaje wyjść
2 s	Czas aktywacji ryglu
3 W / 7 W	Pobór mocy monitora - czuwanie / praca
10"	Wielkość ekranu monitora
Kolor TFT-LCD	Typ ekranu
1024 × 600 pikseli	Rozdzielczość ekranu
styk N.O. Max DC 24V/ 1A	Rodzaje wyjść
12	Ilość melodii gongu
Tak	Głośnomówiący
Tak	Wbudowany moduł WiFi
IEEE 802.11 b/g/n	Interfejs komunikacji bezprzewodowej
	Maks. moc promieniowania
2,4 GHz	Częstotliwość pracy
0°C ~ +40°C	Temperaturowy zakres pracy monitora
170 x 260 x 25 mm	Wymiary monitora (W x SZ x Gł)
705 g	Waga netto monitora
	Kaseta zewnętrzna
12-15V DC	Napięcie zasilania kasety zewnętrznej
1,5 W / 3,6 W	Pobór mocy kasety zewnętrznej (czuwanie / praca)
Natynkowy	Sposób montażu kasety zewn
1080p	Rozdzielczość obrazu
Kolor CMOS 1/3"	Typ przetwornika kamery
Tak	Czytnik zbliżeniowy
13,56 kHz (MIFARE)	Częstotliwość pracy czytnika zbliżeniowego
	Maks. moc promieniowania czytnika
Nie	Szyfrowanie
Tak	Daszek ochronny
Stop aluminium	Materiał obudowy
Wyjście 1: przekaźnik N.C. & N.O. 1A/ 24VDC	Rodzaje wyjść
ok 60°/ 110°	Kąt widzenia kamery w poziomie / pionie
Diody IR LED	Oświetlenie nocne
IP65	Współczynnik ochrony kasety zewnętrznej
-20°C ~ +50°C	Temperaturowy zakres pracy kasety
45 x 70 x 42 mm	Wymiary kasety zewn. (W x SZ x Gł)
250 g	Waga netto kasety

5 diod LED (podczerwień)	Oświetlenie nocne
Dane logistyczne	
200 x 290 x 95 mm	Wymiary opakowania
1870g	Waga brutto
Karton	Typ opakowania