

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/wideodomofon-quoteuraquot-vdp-00c5-czarny-monitor-7quot-wifi-kamera-1080p-rfid-szyfrator-p-104386.html>



WIDEODOMOFON "EURA" VDP-00C5 - czarny, monitor 7", WiFi, kamera 1080p, RFID, szyfrator

Cena	999,00 zł
Cena poprzednia	1 149,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	VDP-00C5
Kod EAN	5905548277288

Opis produktu

Jednorodzinny **wideodomofon Eura VDP-00C5** jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników poszukujących urządzeń realizujących kontrolę strefy wejścia na teren posesji.

Monitor **VDA-00C5** urządzenia umożliwia zapis obrazów lub rejestrację filmów na karcie micro SD o maks. pojemności 32GB. Sygnał wideo w technologii AHD pozwala na pracę monitora w rozdzielczości 1024x 600 dpi zapewniając najwyższą jakość obrazu.

Urządzenie posiada **wbudowany moduł WiFi** umożliwiający obsługę urządzenia za pomocą aplikacji Tuya dostępnej na platformy Android i iOS. Po naciśnięciu przycisku wywołania na kasecie zewnętrznej, następuje równoległe wywołanie monitora oraz smartfona wyposażonego w **aplikację mobilną**, dzięki której możliwe jest odbieranie połączeń, sterowanie rygłem elektromagnetycznym i automatem bramowym, wykonywanie zdjęć oraz rejestrowanie filmów w trakcie trwania połączenia.

Montowana natynkowo kaseta zewnętrzna **VDA-50C5** idealnie mieści się na wąskim słupku. Wykonana jest ze stopu aluminium i jest odporna na opady atmosferyczne. Kasetę wyposażono w kamerę rejestrującą obraz w rozdzielczości 1080p. z obiektywem o **poziomym polu widzenia 120° i pionowym 60°**. Wejście na posesję może być realizowane za pomocą **czytnika zbliżeniowego** obsługującego breloki i karty pracującego w standardzie Mifare 13,56 MHz lub **szyfratora** po wpisaniu kodu PIN. Dodatkowo kaseta zewnętrzna posiada **podczerwone oświetlenie nocne**.

Możliwość rozbudowy:

- Monitor VDA-01C5 (max. 6 w systemie)
- Kaseta VDA-50C5 (max. 2 w systemie)

- Kamera obsługująca standart CVBS (max. 2 w systemie)

Specyfikacja techniczna

		Monitor
12-15V DC		Napięcie zasilania
CVBS, CVI, TVI, AHD		Parametry sygnału wideo
4		Ilość przewodów łączących
2		Ilość obsługiwanych wyjść
5A N.O. Max DC 24V/ 1A		Rodzaje wyjść
2 s		Czas aktywacji ryglu
8 W / 7 W		Pobór mocy monitora - czuwanie / praca
7"		Wielkość ekranu monitora
Kolor TFT-LCD		Typ ekranu
1024 × 600 pikseli		Rozdzielczość ekranu
Wyjście 1: przekaźnik N.C. & N.O. 1A/ 24VDC		Rodzaje wyjść
Slot kart (SD / micro SD) Tak (32 GB, Klasa 10)		Slot kart (SD / micro SD)
10		Ilość melodii gongu
Tak		Głośnomówiący
Tak		Wbudowany moduł WiFi
IEEE 802.11 b/g/n		Interfejs komunikacji bezprzewodowej
		Maks. moc promieniowania
2,4 GHz		Częstotliwość pracy
0°C ~ +40°C		Temperaturowy zakres pracy monitora
144 x 236 x 19 mm		Wymiary monitora (W x SZ x Gł)
405 g		Waga netto monitora
		Kaseta zewnętrzna
12-15V DC		Napięcie zasilania kasety zewnętrznej
1,2 W / 5 W		Pobór mocy kasety zewnętrznej (czuwanie / praca)
Natynkowy		Sposób montażu kasety zewnętrznej
1		Ilość obsługiwanych lokalizacji
1080p		Rozdzielczość obrazu
Kolor CMOS 1/3"		Typ przetwornika kamery
Tak		Czytnik zbliżeniowy
13,56 kHz (MIFARE)		Częstotliwość pracy czytnika zbliżeniowego
		Maks. moc promieniowania czytnika

Tak	Szyfrator
Nie	Daszek ochronny
Stop aluminium	Materiał obudowy
Wyjście 1: przekaźnik N.C. & N.O. 1A/ 24VDC	Rodzaje wyjść
ok 60°/ 120°	Kąt widzenia kamery w poziomie / pionie
Diody IR LED	Oświetlenie nocne
IP65	Współczynnik ochrony kasety zewnętrznej
-20°C ~ +50°C	Temperaturowy zakres pracy kasety
133 x 48 x 19 mm	Wymiary kasety zewn. (W x SZ x Gł)
245 g	Waga netto kasety
-	Dane logistyczne
280 x 275 x 58 mm	Wymiary opakowania
1283 g	Waga brutto
Karton	Typ opakowania