

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/wideodomofon-quoteuraquot-vdp-97c5-czarny-dotykowy-lcd-7quot-ahd-wifi-pamiec-obrazow-sd-128gb-rozbudowa-do-6-monitorow-2-stacji-bram-p-88633.html>



WIDEODOMOFON "EURA" VDP-97C5 - czarny, dotykowy, LCD 7", AHD, WiFi, pamięć obrazów, SD 128GB, rozbudowa do 6 monitorów, 2 stacji bram

Cena	1 299,00 zł
Cena poprzednia	1 500,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	C51A194
Kod EAN	5905548277929
Producent	Eura-Tech.eu

Opis produktu

Jednorodzinny wideodomofon Eura **VDP-97C5** jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników poszukujących urządzeń realizujących kontrolę strefy wejścia na teren posesji. Wideodomofon działa w rozdzielczości 1080P.

Monitor **VDA-08C5** z 7" dotykowym ekranem, umożliwia zapis obrazów lub rejestrację filmów na karcie micro SD o maks. pojemności 128GB. Sygnał wideo w technologii AHD pozwala na pracę monitora w rozdzielczości 1024x 600 dpi zapewniając najwyższą jakość obrazu.

Urządzenie posiada wbudowany moduł WiFi umożliwiający obsługę urządzenia za pomocą aplikacji Tuya dostępnej na platformy Android i iOS. Po naciśnięciu przycisku wywołania na kasecie zewnętrznej, następuje równoległe wywołanie monitora oraz smartfona wyposażonego w aplikację mobilną, dzięki której możliwe jest odbieranie połączeń, sterowanie rygłem elektromagnetycznym i automatem bramowym, wykonywanie zdjęć oraz rejestrowanie filmów w trakcie trwania połączenia

Montowana natynkowo kaseta zewnętrzna **VDA-50C5** idealnie mieści się na wąskim słupku. Wykonana jest ze stopu aluminium i jest odporna na opady atmosferyczne (stopień ochrony - IP65). Kasetę wyposażono w kamerę posiadającą obraz w rozdzielczości 1080p, z obiektywem o poziomym polu widzenia 120° i pionowym 60°. Wejście na posesję może być realizowane za pomocą czytnika zbliżeniowego obsługującego breloki i karty pracującego w standardzie Mifare 13,56 MHz lub szyfrotora po wpisaniu kodu PIN. Dodatkowo kaseta zewnętrzna posiada podczerwone oświetlenie nocne.

Wideodomofon pozwala na rozbudowę o dodatkową kasetę zewnętrzną, 5 monitorów podrzędnych (slave) oraz o 2 kamery IC-00C5 (patrz tabela kompatybilności).

Specyfikacja techniczna

	Monitor
--	---------

12-15V DC	Napięcie zasilania
CVBS, CVI, TVI, AHD	Parametry sygnału wideo
4	Ilość przewodów łączących
2	Ilość obsługiwanych wyjść
Styk N.O. Max DC 24V/ 1A	Rodzaje wyjść
2 s	Czas aktywacji ryglu
2 W / 8 W	Pobór mocy monitora - czuwanie / praca
7"	Wielkość ekranu monitora
Kolor TFT-LCD	Typ ekranu
1024 × 600 pikseli	Rozdzielczość ekranu
Styk N.O. Max DC 24V/ 1A	Rodzaje wyjść
Slot kart (SD / micro SD) Tak (128 GB, Klasa 10)	Slot kart (SD / micro SD)
12	Ilość melodii gongu
Tak	Głośnomówiący
Tak	Wbudowany moduł WiFi
IEEE 802.11 b/g/n	Interfejs komunikacji bezprzewodowej
	Maks. moc promieniowania
2,4 GHz	Częstotliwość pracy
0°C ~ +40°C	Temperaturowy zakres pracy monitora
125 x 190 x 20 mm	Wymiary monitora (W x SZ x Gł)
885 g	Waga netto monitora
Kaseta zewnętrzna	
12V DC	Napięcie zasilania kasety zewnętrznej
1,2 W / 5 W	Pobór mocy kasety zewnętrznej (czuwanie / praca)
Natynkowy	Sposób montażu kasety zewn
1080p	Rozdzielczość obrazu
Kolor CMOS 1/3"	Typ przetwornika kamery
Tak	Czytnik zbliżeniowy
13,56 kHz (MIFARE)	Częstotliwość pracy czytnika zbliżeniowego
	Maks. moc promieniowania czytnika
Tak	Szyfrowanie
Nie	Daszek ochronny
Stop aluminium	Materiał obudowy
Wyjście 1: przekaźnik N.C. & N.O. 1A/ 24VDC	Rodzaje wyjść
ok 60°/ 120°	Kąt widzenia kamery w poziomie / pionie
Diody IR LED	Oświetlenie nocne
IP65	Współczynnik ochrony kasety zewnętrznej
-20°C ~ +50°C	Temperaturowy zakres pracy kasety
133 x 48 x 19 mm	Wymiary kasety zewn. (W x SZ x Gł)
245 g	Waga netto kasety

Diody IR LED	Oświetlenie nocne
Dane logistyczne	
200 x 290 x 95 mm	Wymiary opakowania
1400 g	Waga brutto
Karton	Typ opakowania