

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/wideodomofon-s1101a-vidos-p-170327.html>



## WIDEODOMOFON S1101A VIDOS

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>637,00 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>S1101A</b>        |
| Kod EAN          | <b>5902887047497</b> |

### Opis produktu

Wideodomofon jest montowany natynkowo S1101A jest dedykowany do współpracy z wideodomofonami oraz panelami zgodnymi z cyfrowym systemem VIDOS DUO

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompatybilność:                 | VIDOS DUO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Przetwornik:                    | 1/2.7 ", 600 TVL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kąt widzenia:                   | 105 °                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Oświetlacz IR:                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Oświetlacz LED:                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wbudowany czytnik zbliżeniowy : | Standard : Unique EM 125kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Liczba obsługiwanych abonentów: | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wyjście wideo:                  | zgodność z cyfrowym systemem wideodomofonowym VIDOS DUO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wybrane cechy:                  | Okablowanie - 2 żyły bez polaryzacji<br>Wyjście przekaźnikowe : 1 szt. lub 2 szt. - Moduł B5<br>Obsługa do 12 urządzeń wewnętrznych (monitory / unifony)<br>Współpraca z czujkami PIR<br>Stałe lub cykliczne zbliżenie obserwowanego obrazu<br>Obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych<br>Zasilanie elektrozaczepu: 12V DC / max. 300mA<br>Łatwe dodawanie i usuwanie użytkowników za pośrednictwem breloków MASTER<br>Wskaźnik rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla |
| Zasilanie:                      | 24 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pobór mocy:                     | ≤ 3 W (praca)<br>≤ 0.8 W (tryb czuwania)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Obudowa:                        | Metal, Wodoodporna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kolor:                          | Srebrny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Klasa szczelności:              | IP54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Temperatura pracy:              | -20 °C ... 55 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Waga:                           | 0.62 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Wymiary:           | 180 x 95 x 42 mm |
| Producent / Marka: | VIDOS            |
| Gwarancja:         | <b>3 lata</b>    |