

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/wideodomofon-vto2101e-p-s2-dahua-p-168282.html>



WIDEODOMOFON VTO2101E-P-S2 DAHUA

Cena	915,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	VTO2101E-P-S2
Kod EAN	6923172508089

Opis produktu

Urządzenie współpracuje z wideodomofonami, oraz innymi panelami w standardzie DAHUA IP / SIP

Domofon wymaga serwera SIP, przy czym może być sam dla siebie serwerem SIP Po ustawieniu serwera SIP opcja P2P jest dostępna w panelu www Wymagane jest zastosowanie specjalnej wersji firmware w monitorach VTH

UWAGA! Urządzenie nie współpracuje z analogowym systemem Dahua

Kompatybilność:	DAHUA
Przetwornik:	1/2.8 ", 2.1 Mpx CMOS
Obiektyw:	3.6 mm
Kąt widzenia:	80 °
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264
Oświetlacz LED:	
Oświetlacz IR:	
Wybrane cechy:	Może działać bez monitora VTH, tylko z aplikacją mobilną Funkcję monitora z możliwością otwarcia drzwi, może pełnić smartfon, tablet lub panel wewnętrzny VTH1 / VTH2 / VTH5 Przycisk dzwonka, Sterowanie zamkiem, Komunikacja dwukierunkowa, Wbudowany mikrofon, Wbudowany głośnik, Redukcja szumu i echa Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża Interfejs RS-485 Wejścia alarmowe - 1 szt. Powiadamianie Video PUSH Komunikat głosowy WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Darmowa aplikacja DMSS

Android:

Zasilanie:	iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS PoE (802.3af),
Pobór mocy:	12 V DC / 1 A, - DAHUA ≤ 5 W (praca) ≤ 2.5 W (tryb czuwania)
Obsługiwane języki:	angielski
Obudowa:	Metalowa - Stop cynku, Wodoodporna - IK10
Kolor:	Grafitowy
Klasa szczelności:	IP65
Temperatura pracy:	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.67 kg
Wymiary:	73 x 163 x 55 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata