

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/wielofunkcyjny-tester-cctv-cs-h8-70h-p-60908.html>



WIELOFUNKCYJNY TESTER CCTV CS-H8-70H

Cena	2 126,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	CS-H8-70H
Kod EAN	5902887031915

Opis produktu

Wielofunkcyjny tester kamer AHD, HD-CVI, HD-TVI, IP, kamer analogowych, Speed Dome (PTZ), wyposażony w wiele dodatkowych funkcji, niezbędnych przy uruchamianiu instalacji CCTV

Standard wizji:	AHD - 8 Mpx, HD-CVI - 8 Mpx, HD-TVI - 8 Mpx, TCP/IP - 4K, CVBS - PAL / NTSC
Wyświetlacz:	7 " Retina - pojemnościowy ekran dotykowy, 1920 x 1200 px
Wejście Video:	1 szt. AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - Gniazdo BNC
Wyjście Video:	1 szt. HDMI 1 szt. CVBS - Gniazdo BNC
Port LAN:	2 szt. - Współpraca z kamerami i switchami PoE
Wejście Audio:	1 szt. Mini Jack
Wyjście Audio:	1 szt. Mini Jack
Miernik poziomu sygnału wideo:	tylko PAL / NTSC
Generator sygnału wideo:	Generator sygnału kontrolnego Generowanie ośmiu kolorowych pasów w standardach PAL / NTSC
Porty szeregowo:	Możliwe jest generowanie niebieskiego lub czarnego ekranu RS-485
Protokoły:	Obsługa ponad 30 protokołów RS485 : Pelco-D, Pelco-P, YAAN, YAAN-O, YAAN-1, SAMSUNG, PANASONIC, Lilin-FAST, Lilin-MLP2, MOLYNX, MINKING A01, Fastrax, CBC, LC-NEW, WV-CS850, SONY-EVI, LG-MULTIX, DAT-SD, VICON, Vcltp, DH-YTC 06, Santachi, Bosch OSRD, TeleEye DM2, HD 600, Hikvision, KALATEL ASC, AD 168(M-B), SAMSUNG SPD, Siemens, Cohu, MINKING B01, ALEC
Prędkość transmisji:	150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 b/s
Test skrętki lub linii telefonicznej:	Test połączenia kabli UTP lub telefonicznych, zakończonych wtykiem RJ-45
Test linii RS-485, RS-232:	Testowanie danych z urządzenia sterującego (komendy są

	wyświetlane hexadecymalnie)
Moduł Wi-Fi:	
Identyfikacja przewodu w wiązce:	
Test audio:	
Multimetr cyfrowy:	
Pomiar mocy optycznej:	
VLS (VFL) - wizualny lokalizator uszkodzeń włókien światłowodowych:	
Reflektometr TDR:	Wykrywanie i lokalizacja miejsca przzerwania kabla (tylko UTP)
Praca jako źródło zasilania:	12 V DC / 3 A 5 V DC / 2 A z portu USB 24 V DC / 2 A (zaciski śrubowe)
Zasilanie bateryjne:	48 V (PoE, LAN), 24 W Akumulator 7800 mAh
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze:	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie) max. 10 godz.
Obsługa:	Menu graficzne - sterowanie dotykowe oraz za pomocą przycisków
Wybrane funkcje:	Test kamer AHD Test kamer HD-CVI Test kamer HD-TVI Test kamer PAL/NTSC Test kamer IP - Obsługiwane metody kompresji obrazu : H.265, H.264, MJPEG Wyszukiwanie i podgląd kamer IP zgodnych z Onvif Sterowanie obrotnikami i kamerami PTZ (speed dome) Podgląd z kamer IP za pomocą wbudowanych aplikacji - CloudSEE, gDMSS HD Lite, Fseye, XMEye, gDMSS Lite, EZView, FreeIP PRO, iVMS-4500 HD, MEye Wbudowana przeglądarka internetowa - Google Chrome Generator sygnału kontrolnego Monitorowanie połączeń LAN Skaner adresów IP PING - testowanie łącza za pomocą pakietów ICMP Wykrywanie podłączonego portu w switchu Tester skrętki komputerowej Współpraca z kamerami i switchami PoE Miernik zasilania PoE Źródło zasilania DC 5V / 12V / 48V Data monitor - monitor portu szeregowego RS-485 Test audio Analizator sieci Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Zapis wideo na kartę micro SD z możliwością odtwarzania - 8 GB w zestawie Odtwarzanie nagrań Kalkulator Wbudowana latarka Podświetlane przyciski
Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	30 % ... 90 %
Waga:	0.97 kg
Wymiary:	262 x 161 x 45 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, niemiecki,

	portugalski, rosyjski, serbski, turecki, włoski
Gwarancja:	2 lata