

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/wielofunkcyjny-tester-cctv-cs-h9f-80hx-p-193742.html>



WIELOFUNKCYJNY TESTER CCTV CS-H9F-80HX

Cena	5 135,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	CS-H9F-80HX
Kod EAN	5902887086601

Opis produktu

Wielofunkcyjny tester kamer AHD, HD-CVI, HD-TVI, IP, kamer analogowych, Speed Dome (PTZ), wyposażony w wiele dodatkowych funkcji, niezbędnych przy uruchamianiu instalacji CCTV

Standard wizji:	AHD - 8 Mpx, HD-CVI - 8 Mpx, HD-TVI - 8 Mpx, TCP/IP - 8K, CVBS - PAL / NTSC
Wyświetlacz:	8 " Retina - pojemnościowy ekran dotykowy, 2048 x 1536 px
Wejście Video:	1 szt. AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - Gniazdo BNC
Wyjście Video:	1 szt. HDMI 1 szt. CVBS - Gniazdo BNC
Port LAN:	2 szt. - Współpraca z kamerami i switchami PoE
Wejście Audio:	1 szt. Mini Jack
Wyjście Audio:	1 szt. Mini Jack
Miernik poziomu sygnału wideo:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS : Peak level, Sync level, Burst
Generator sygnału wideo:	Generator sygnału kontrolnego Generowanie ośmiu kolorowych pasów w standardach PAL / NTSC
Porty szeregowo:	Możliwe jest generowanie niebieskiego lub czarnego ekranu RS-485
Protokoły:	Obsługa ponad 30 protokołów RS485 : Pelco-D, Pelco-P, YAAN, YAAN-O, YAAN-1, SAMSUNG, PANASONIC, Lilin-FAST, Lilin-MLP2, MOLYNX, MINKING A01, Fastrax, CBC, LC-NEW, WV-CS850, SONY-EVI, LG-MULTIX, DAT-SD, VICON, Vcltp, DH-YTC 06, Santachi, Bosch OSRD, TeleEye DM2, HD 600, Hikvision, KALATEL ASC, AD 168(M-B), SAMSUNG SPD, Siemens, Cohu, MINKING B01, ALEC
Prędkość transmisji:	150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 b/s
Test skrętki lub linii telefonicznej:	Test połączenia kabli UTP lub telefonicznych, zakończonych wtykiem RJ-45
Test linii RS-485, RS-232:	Testowanie danych z urządzenia sterującego (komendy są

	wyświetlane hexadecymalnie)
Moduł Wi-Fi:	
Identyfikacja przewodu w wiązce:	
Test audio:	
Multimetr cyfrowy:	Pomiar : napięcie, prąd, rezystancja, test ciągłości, test diody, pojemność elektryczna
Pomiar mocy optycznej:	Pomiar mocy optycznej w sieciach światłowodowych (adaptery ST i SC) Długość fali optycznej : 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 nm Zakres : -70 ... +10 dBm
VLS (VFL) - wizualny lokalizator uszkodzeń włókien światłowodowych:	Laser LD, 650 nm, 10 mW
Reflektometr TDR:	Wykrywanie i lokalizacja miejsca przerwania kabla (tylko UTP)
Praca jako źródło zasilania:	5 V DC / 2 A z portu USB 12 V DC / 3 A 24 V DC / 2 A 48 V (PoE, LAN), 90 W (max)
Zasilanie bateryjne:	Akumulator Li-Ion : 11.1 V, 3350 mAh, 37.19 Wh 15 V DC / 2.4 A (zasilacz w komplecie)
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze:	10 godz. (max)
Obsługa:	Menu graficzne - sterowanie dotykowe oraz za pomocą przycisków
Wybrane funkcje:	Test kamer AHD Test kamer HD-CVI Test kamer HD-TVI Test kamer PAL/NTSC Test kamer IP - Obsługiwane metody kompresji obrazu : H.265, H.264, MJPEG Wyszukiwanie i podgląd kamer IP zgodnych z Onvif Sterowanie obrotnikami i kamerami PTZ (speed dome) Podgląd z kamer IP za pomocą wbudowanych aplikacji - gDMSS HD Lite, gDMSS Lite, Safire Connect, Network State, XMEye, CloudSEE Tiandy tool, Fseye, EZView, FreeIP PRO, iVMS-4500 HD Safire EasyView, MEye Wbudowana przeglądarka internetowa - Google Chrome Generator sygnału kontrolnego Monitorowanie połączeń LAN Skaner adresów IP PING - testowanie łącza za pomocą pakietów ICMP Wykrywanie podłączonego portu w switchu Tester skrętki komputerowej Współpraca z kamerami i switchami PoE Miernik zasilania PoE Źródło zasilania DC 5V / 12V / 48V Identyfikacja przewodu w wiązce Reflektometr TDR Miernik mocy optycznej VLS (VFL) - wizualny lokalizator uszkodzeń włókien światłowodowych Digital Multimeter - multimetr cyfrowy Data monitor - monitor portu szeregowego RS-485 Aplikacja Cable tracer - łatwa lokalizacja przewodu w nieuporządkowanej wiązce Test audio Hotspot - Wi-Fi Zapis wideo na kartę micro SD z możliwością odtwarzania - 8 GB w zestawie

	Odtwarzanie nagrań Zainstalowana aplikacja VLC Media Player - możliwość odtwarzania plików multimedialnych w wielu popularnych formatach (.mp3, .mp4, .avi, .mpeg i inne) Kalkulator Zainstalowany pakiet Quickoffice - tworzenie i odczyt dokumentów tekstowych .docx, arkuszy kalkulacyjnych .xlsx oraz prezentacji multimedialnych .pptx Wbudowana latarka Możliwość zmiany wyświetlanego motywu oraz tła Android 7.1 Podświetlane przyciski
Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	30 % ... 90 %
Waga:	1.22 kg
Wymiary:	263 x 182 x 42 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski, serbski
Gwarancja:	2 lata