

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/wtyk-kompresyjny-f68-zac-plat-p-197484.html>

## WTYK KOMPRESYJNY F/6.8-ZAC-PLAT



|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena             | <b>2,00 zł</b>        |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>       |
| Numer katalogowy | <b>F/6.8-ZAC-PLAT</b> |
| Kod EAN          | <b>5907634590035</b>  |

### Opis produktu

Złącze zostało tak skonstruowane że po zaciśnięciu staje się szczelne dla wody. W procesie zaciskania następuje obkurczenie (poprzez nasunięcie mosiężnej, stożkowej tulei) elementu złącza z tworzywa sztucznego na płaszczu przewodu. Materiał z której zbudowana jest plastikowa tuleja to chroniony patentem Delrin znanej z jakości swoich wyrobów firmy DuPont. Jest on odporny na promieniowanie UV, swoje właściwości fizyczne zachowuje zarówno w bardzo wysokich jak i niskich temperaturach. Ponieważ części metalowe wykonane są z niklowanego mosiądzu złącze jest całkowicie odporne na korozję.

Złącze posiada pełen pierścień, który w wyniku procesu kompresji złącza (ściśnięcia wzdłużnego, poosiowego) uwypukla się do wewnątrz. Wymiary są tak dobrane, że po kompresji, złącze zaciska się na oponie kabla z siłą na tyle dużą, że zerwanie złącza z przewodu jest niemożliwe i na tyle małą, że nie uszkadzają struktury kabla.

Porównując to złącze z innymi należy zaznaczyć iż szybkość, pewność montażu i stabilność wykonanego połączenia równoważą cenę tego złącza.

|                             |                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj złącza:              | "F" Wtyk                                                                             |
| Mocowanie elementów złącza: | Mocowanie kompresyjne                                                                |
| Przeznaczenie:              | Kabel koncentryczny                                                                  |
| Zakres częstotliwości:      | 0 GHz ... 3 GHz                                                                      |
| VSWR:                       |                                                                                      |
| Impedancja:                 | 75 Ω                                                                                 |
| Tłumienie odbić:            | 30 dB                                                                                |
| Mocowanie żyły:             |  |
| Średnica kabla:             | max. 6.8 mm                                                                          |
| Ekranowanie przy 1GHz:      | 100 dB                                                                               |
| Mocowanie ekranu:           | Mocowanie kompresyjne                                                                |
| Tuleja plastikowa:          | DuPont Delrin 527UV*                                                                 |
| Materiał:                   | Mosiądz (pokryty niklem)                                                             |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uszczelka:                | EPDM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wodoszczelność:           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Przykładowe zastosowanie: | Triset113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wybrane cechy:            | <p>Szerokie pasmo pracy</p> <p>Wodoszczelność połączenia złącza z kablem</p> <p>Odporność na korozję - wykonane w całości z metali kolorowych i najwyższej jakości dielektryka</p> <p>Bardzo małe tłumienie w całym paśmie pracy</p> <p>Znakomite dopasowanie do linii transmisyjnej w całym paśmie pracy</p> <p>Poprawnie zaciśnięte złącze jest niemożliwe do zerwania</p> <p>Konstrukcja chroniona jest licznymi patentami</p> <p>Do zaciśnięcia należy użyć zaciskarki ZAC/PCT / ZAC/TR-255</p> |
| Waga:                     | 0.075 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wymiary:                  | Ø 13 mm x 27 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gwarancja:                | 2 lata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |