

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/wtyk-kompresyjny-fzac-triset-302-dcab2cafcamsr-p-192558.html>

## WTYK KOMPRESYJNY F/ZAC-TRISSET-302-DCA+B2CA+FCA/MSR



|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| Cena             | <b>3,00 zł</b>                            |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>                           |
| Numer katalogowy | <b>F/ZAC-TRISSET-302-DCA+B2CA+FCA/MSR</b> |
| Kod EAN          | <b>5902887094446</b>                      |

### Opis produktu

Złącze posiada bardzo precyzyjny gwint co sprawia, że nie występują tutaj powszechnie znane problemy z zakręcaniem złącza na gniazdo. Złącze dzięki zastosowaniu podwójnej kompresji dookoła od strony kabla i uszczelce od strony złącza jest w pełni szczelne, co zabezpiecza urządzenia stosowane w instalacji przed wodą.

Porównując to złącze z innymi należy zaznaczyć iż szybkość, pewność montażu i stabilność wykonanego połączenia równoważą cenę tego złącza.

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj złącza:              | "F" Wtyk prosty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mocowanie elementów złącza: | Mocowanie kompresyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Przeznaczenie:              | Kabel koncentryczny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Impedancja:                 | 75 Ω                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mocowanie żyły:             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Średnica kabla:             | max. 8.0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mocowanie ekranu:           | Mocowanie kompresyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Materiał:                   | Mosiądz (pokryty niklem)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wodoszczelność:             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Przykładowe zastosowanie:   | TRISSET 302 B2ca, Dca, Fca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wybrane cechy:              | <p>Szerokie pasmo pracy</p> <p>Wodoszczelność połączenia złącza z kablem</p> <p>Odporność na korozję - wykonane w całości z metali kolorowych i najwyższej jakości dielektryka</p> <p>Bardzo małe tłumienie w całym paśmie pracy</p> <p>Znakomite dopasowanie do linii transmisyjnej w całym paśmie pracy</p> <p>Poprawnie zaciśnięte złącze jest niemożliwe do zerwania</p> <p>Konstrukcja chroniona jest licznymi patentami</p> <p>Do zaciśnięcia należy użyć zaciskarki</p> |
| Waga:                       | 0.009 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wymiary:                    | Ø 12.4 mm x 27.8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gwarancja:                  | 2 lata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

