

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/wtyk-kompresyjny-katowy-bnc-wkzac-rg6-p-39042.html>

## WTYK KOMPRESYJNY KĄTOWY BNC-WK/ZAC-RG6



|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena             | <b>5,00 zł</b>        |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>       |
| Numer katalogowy | <b>BNC-WK/ZAC-RG6</b> |
| Kod EAN          | <b>5907634501192</b>  |

### Opis produktu

Złącze posiada dwa pełne pierścienie, które w wyniku procesu kompresji złącza (ściśnięcia wzdłużnego, poosiowego) uwypuklają się do wewnątrz. Profesjonalny wtyk kompresyjny BNC-WK/ZAC-RG6 spełnia wszystkie zalecenia stowarzyszenia SCTE (The Society of Cable Telecommunications Engineers) dla złącz tego typu.

Charakterystyka tego złącza została specjalnie dobrana do przewodów RG-6. Wymiary są tak dobrane, że po kompresji, złącze zaciska się na oponie kabla z siłą na tyle dużą, że zerwanie złącza z przewodu jest niemożliwe i na tyle małą, że nie uszkadza struktury kabla.

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj złącza:              | BNC Wtyk kątowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mocowanie elementów złącza: | Mocowanie kompresyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Impedancja:                 | 75 $\Omega$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Materiał:                   | Mosiądz (pokryty niklem)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Przeznaczenie:              | Kabel koncentryczny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Średnica dielektryka:       | max. 6.3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mocowanie żyły:             | Wciskanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Średnica kabla:             | max. 8.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mocowanie ekranu:           | Mocowanie kompresyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wodoszczelność:             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Przykładowe zastosowanie:   | RG6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wybrane cechy:              | <p>Szerokie pasmo pracy<br/> Bardzo małe tłumienie w całym paśmie pracy<br/> Znakomite dopasowanie do linii transmisyjnej w całym paśmie pracy<br/> Wodoszczelność połączenia złącza z kablem<br/> Odporność na korozję - wykonane w całości z metali kolorowych i najwyższej jakości dielektryka<br/> Poprawnie zaciśnięte złącze jest niemożliwe do zerwania<br/> Konstrukcja chroniona jest licznymi patentami</p> |

|            |                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------|
|            | Do zaciśnięcia należy użyć zaciskarki ZAC/MSR-2K,<br>HT-5082R |
| Waga:      | 0.024 kg                                                      |
| Wymiary:   | 14.5 x 40 x 28 mm                                             |
| Gwarancja: | 2 lata                                                        |