

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/wzmacniacz-masztowy-wm-20-uhf-vhf-dvb-t2-5g-protected-telkom-telmor-p-124195.html>



Wzmacniacz masztowy WM-20 UHF VHF DVB-T2 5G PROTECTED Telkom Telmor

Cena	93,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	ANT0727
Kod EAN	5903953010162

Opis produktu

Cechy

Wzmacniacze masztowe dedykowane do pracy z cyfrowymi sygnałami TV naziemnej – DVB-T2
Dedykowane wejścia dla pasm (zależnie od wersji)
Technologia 5G Protected
Niezależna regulacja wzmocnienia dla sygnałów wejściowych
Zdalne zasilane poprzez wyjście (OUT)
Możliwość montażu na zewnątrz – w komplecie obudowa bryzgoszczelna z opaską do masztu

Dane techniczne

Pasmo pracy: VHF/ UHF
Ilość wejść: 2
Zakres częstotliwości pracy: 174-240 MHz i 470-694 MHz
Wzmocnienie: 38 dB i 28 dB
Regulacja wzmocnienia w UHF: -20 dB i -20 dB
Maksymalny poziom sygnału wyjściowego: 96 dBuV
Zasilanie: 5-24 V DC
Impedancja wejście/wyjście: 75 Ohm / 75 Ohm
Typ złącz wejście/wyjście: gniazdo F/gniazdo F
Wymiary: 108x125x45 mm
Waga netto z obudową masztową: 0,2 kg

Nowa seria wzmacniaczy WM 10/20/30 pozwoli na podłączenie anteny/anten naziemnych oraz wzmocnienie sygnałów z nich pochodzących. Wzmocnienie jest realizowane w zakresie do 38dB (zależnie od pasma i typu) i regulowane jest potencjometrami.

Tak wzmocniony sygnał jest idealny do dalszej dystrybucji w budynku typu domek jednorodzinny lub niewielki budynek wielorodzinny. Sprawdza się również doskonale jeżeli chcemy sygnał z anteny naziemnej przestać na większą odległość po kablu koncentrycznym.

WM – 20 – dwa wejścia, pierwsze dla pasma UHF w zakresie od 470-694MHz, wzmocnienie 20..38dB, drugie dla pasma VHF/DAB 174-240MHz, wzmocnienie 8..28dB

W zestawie jest obudowa bryzgoszczelna oraz opaska do zamontowania urządzenia na maszcie.
Aby zasilic urządzenie należy zastosować zwrotnice zasilającą ze wzmacniaczem typu TT-PS SAT, która pozwala na podłączenie jej na kablu koncentrycznym wewnątrz budynku.