

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/wzmacniacz-samochodowy-crunch-gpx-22001d-monoblock-1-x-2200-w-p-121769.html>



Wzmacniacz samochodowy Crunch GPX-2200.1D, Monoblock, 1 x 2200 W.

Cena	747,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LXGPX2200
Kod EAN	5902270769395

Opis produktu

Wzmacniacz samochodowy Crunch GPX-2200.1D.

Jednokanałowy wzmacniacz samochodowy pracujący w klasie D.

Wysoka jakość

GPX2200.1D to wzmacniacz znanej marki Crunch, cechujący się wysoką jakością komponentów i przystępną ceną. Stanowi świetną propozycję dla osób poszukujących podstawowych wzmacniaczy monofonicznych. Bardzo korzystny stosunek ceny do jakości sprawia, że GPX2200.1D stanowi ciekawą propozycję w swoim segmencie.

Rozbudowana funkcjonalność

Wzmacniacz został wyposażony w funkcjonalności znane z droższych modeli. Dzięki wbudowanym aktywnym zwrotnicom ustawienie parametrów pracy subwoofera jest niezwykle precyzyjne, co zapewnia doskonałą jakość odtwarzanego dźwięku. Możliwość pracy dwóch wzmacniaczy w układzie master/slave pozwala na podwojenie mocy, dzięki temu zasilenie każdego subwoofera nie sprawia najmniejszego problemu. W zestawie dołączony został przewodowy sterownik basu.

Marka	Crunch
Seria	GPX
Model	GPX-2200.1D
Ilość kanałów	1
Moc RMS	4 Ohm: 1 x 500 W 2 Ohm: 1 x 800 W 1 Ohm: 1 x 1100 W 4 Ohm: 1 x 1000 W 2 Ohm: 1 x 1600 W 1 Ohm: 1 x 2200 W
Moc maksymalna	W komplecie
Przewodowy sterownik basu	10 Hz - 300 Hz (-3 dB)
Pasma przenoszenia	1 - 8 Ohm
Impedancja głośnika	32 - 300 Hz, 12 dB/oktawę
Zwrotnica dolnoprzepustowa	Nie
Zwrotnica górnoprzepustowa	10 - 50 Hz, 12 dB/oktawę
Filtr poddźwiękowy subsonic	0 - 18 dB
Podbicie niskich tonów	0 - 180
Kontrola fazy przełączania	> 90 dB
Stosunek sygnału do szumu	0,5% (80 Hz)
Suma zniekształceń harmonicznym T.H.D & N.	0.2 - 5 V
Czułość wejściowa	20 kOhm
Impedancja wejściowa	Tak
Wyjście liniowe sygnału RCA	

Wskaźniki diagnostyczne

Wyjście sygnału Hi-level
Praca w układzie master/slave
Klasa obwodu
Zabezpieczenie prądowe
Wymiary

Zasilanie
Zabezpieczenie
Przegrzanie
D
Tak
D
3 x 40 A
254 x 46 x 355 mm