

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/wzmacniacz-samochodowy-crunch-gpx-5002-p-121592.html>



## Wzmacniacz samochodowy Crunch GPX-500.2.

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>347,00 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>LXGPX500</b>      |
| Kod EAN          | <b>8065862104466</b> |

### Opis produktu

#### **Wzmacniacz samochodowy Crunch GPX-500.2.**

Dwukanałowy wzmacniacz samochodowy Crunch Groundpounder GPX500.2 to połączenie przystępnej ceny i dużych możliwości. Produkt idealny do napędzenia mocnego subwoofera i głośników systemów odseparowanych lub dwóch mocnych subwooferów. Niewielkie rozmiary i duża moc czynią z tego wzmacniacza bardzo ciekawą propozycję. Świetne parametry i doskonała jakość. Posiada płynnie regulowaną zwrotnicę, czułość oraz 3-stopniowe podbicie basów.

Cechy charakterystyczne:

- Moc RMS przy 4Ohm: 2 x 70W
- Moc RMS przy 2Ohm: 2 x 125W
- Moc RMS w mostku przy 4Ohm: 1 x 250W
- Moc max w mostku przy 4Ohm: 1 x 500W
- Pasmo przenoszenia: 5Hz - 50kHz (-3dB)
- Podbicie niskich i wysokich tonów - oddzielne: 0/6/12 dB
- Stosunek sygnału do szumu: > 100dB

|                                             |                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Ilość kanałów                               | 2                                         |
| Moc RMS przy 4 Ohm                          | 2 x 70W                                   |
| Moc RMS przy 2 Ohm                          | 2 x 125W                                  |
| Moc dynamiczna przy 4 Ohm                   | 2 x 140W                                  |
| Moc dynamiczna przy 2 Ohm                   | 2 x 250W                                  |
| Możliwość mostkowania                       | Tak                                       |
| Moc RMS w mostku przy 4 Ohm                 | 1 x 250W                                  |
| Moc max w mostku przy 4 Ohm                 | 1 x 500W                                  |
| Pasmo przenoszenia                          | 5Hz - 50kHz (-3dB)                        |
| Ustawienia zwrotnicy                        | Full - HPF (front) Full - LPF - HPF (tył) |
| Zwrotnica górnoprzepustowa 1-2 ch           | 50 - 250Hz 12dB/oktawę                    |
| Zwrotnica dolnoprzepustowa 1-2 ch           | 50 - 250Hz 12dB/oktawę                    |
| Praca w trybie stereo                       | Tak                                       |
| Podbicie niskich i wysokich tonów           | 0/6/12 dB                                 |
| Stosunek sygnału do szumu                   | > 100 dB                                  |
| Suma zniekształceń harmoniczných T.H.D & N. | Nie                                       |
| Kontrola fazy                               | 0.15-7 V                                  |
| Czułość wejściowa                           | 20 kOhm                                   |
| Impedancja wejściowa                        | Tak                                       |
| Wejście liniowe sygnału RCA                 | Nie                                       |
| Wejście sygnału Hi-level                    | 1 para RCA                                |
| Wejście sygnału                             | 1 para RCA                                |
| Wyjście sygnału                             | Zasilanie / zabezpieczenie / przegrzanie  |
| Wskaźniki diagnostyczne                     | 1x30A                                     |
| Zabezpieczenie prądowe                      | 254mm                                     |
| wysokość                                    | 46mm                                      |
| szerokość                                   |                                           |

---

długość

225mm