

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/zaciskarka-hydrauliczna-t8-70-e6210-p-188974.html>



Zaciskarka hydrauliczna T8-70 E6210

Cena **199,00 zł**

Dostępność **dostępny**

Numer katalogowy **LXE6210**

Kod EAN **5903933692517**

Opis produktu

Zaciskarka hydrauliczna T8-70 E6210

Zaciskarka hydrauliczna T8-70

Praska ręczna z napędem hydraulicznym, przeznaczona do zaciskania tulejek kablowych w tym grubościennych Cu i Al.

Zakres pracy: 4,0 - 70,0 mm².

Kamienie dostępne w zestawie: 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70.

8 MATRYC HARTOWANYCH.

Dane techniczne:

Wysoka jakość użytych materiałów gwarantuje długą żywotność urządzenia,

Obsługa urządzenia przy pomocy jednej lub obu rąk,

Dzięki jednobiegowej hydraulice proces zaciskania wymaga niewielkiej siły,

Wytrzymała konstrukcja,

Wymienne matryce hartowane - 8 sztuk,

Przystosowana do pracy ciągłej w energetyce,

Zacisk: sześciokątny,

Stal narzędziowa, kuta, precyzyjne wykończenie,

Zakres pracy: 4,0 - 70,0 mm²,

Siła: 60 kN/ 6T,

Rączki gumowane.

Tworzywowa walizka na prasę i matryce.

Dodatkowy zestaw 5 uszczelek

Długość: 315 mm,

Waga zestawu : 2,85 kg.

Najwyższa jakość użytych materiałów zapewnia długą żywotność urządzenia oraz bezawaryjną pracę.

Poręczna i wygodna walizka znajdująca się w zestawie, daje możliwość wygodnego transportowania i przechowywania sprzętu.

Poręczne i wygodne w przenoszeniu opakowanie zabezpiecza przed jej uszkodzeniem oraz zgubieniem matryc.

Praska hydrauliczna powinna być używana zgodnie z jej przeznaczeniem.

Należy unikać przypadkowych uderzeń, jak również dbać, aby podczas przechowywania, nie dochodziło do zderzeń z innymi narzędziami. Podczas pracy nie należy zbyt mocno dociskać ramienia. Podczas przechowywania, śruba powrotna oleju powinna być poluzowana. Jeśli narzędzie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je starannie wyczyścić, a powierzchnię pokryć środkiem zapobiegającym korozji. Nie należy demontować narzędzia do woli, ponieważ ma zwartą strukturę. W przypadku demontażu, należy zwrócić uwagę na czystość miejsca aby zapobiec przedostawaniu się kurzu i zanieczyszczeń.

Wytrzymała konstrukcja

Wymienne matryce hartowane

Przystosowana do pracy ciągłej w energetyce

Zacisk

Stal

Zakres pracy

Siła

Rączki gumowane

Tworzywowa walizka na praskę i matryce

Dodatkowy zestaw 5 uszczelek

Tak

8 sztuk

Tak

Sześciokątny

Stal narzędziowa, kuta, precyzyjne wykończenie

4,0 - 70,0 mm²,

60 kN/ 6T

Tak

Tak

Tak