

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/zamek-szyfrowy-ds-k1t805mbwx-hikvision-p-193956.html>



ZAMEK SZYFROWY DS-K1T805MBWX Hikvision

Cena	630,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	DS-K1T805MBWX
Kod EAN	6942160415659

Opis produktu

Wewnętrzny, autonomiczny zamek szyfrowy z czytnikiem RFID. Urządzenie pozwala na identyfikację użytkownika za pomocą karty RFID, kodu PIN, lub kombinacji powyższych. W przypadku zastosowania aplikacji mobilnej HikCentral Access Control istnieje możliwość identyfikacji za pomocą interfejsu bluetooth.

Urządzenie jest w pełni konfigurowalne przez sieć, za pomocą interfejsu web, programu iVMS-4200 na PC.

Obsługa kart:	13.56 MHz S50
Zasięg odczytu kart:	0 ... 4 cm
Praca autonomiczna:	
Wbudowana klawiatura:	
Komunikacja:	Wiegand 34/26, RS-485, Port Ethernet 10/100 Mb/s - RJ-45, Moduł Wi-Fi : 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n/d/e/h/i, Moduł Bluetooth
Przycisk dzwonka:	
Wyjście sabotażowe:	
Zasilanie:	12 V DC
Maksymalny pobór prądu:	1 A
Dostęp z telefonu komórkowego:	Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Hik-Connect
Wybrane cechy:	Liczba wyjść przełącznikowych : 1 szt. NO/NC, 10 000 zaindeksowanych użytkowników, Historia 100 000 zdarzeń, Identyfikacja: Karta i/lub PIN, Identyfikacja za pomocą urządzenia bluetooth z aplikacją HikCentral Access Control, Białe podświetlenie przycisków, Współpraca z czujnikiem otwarcia i przyciskiem wyjścia, Obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych, Obsługa rygli rewersyjnych,

	Ochrona antysabotażowa (detekcja oderwania od podłoża oraz otwarcia obudowy), Pełna obsługa przez sieć, Wyjście alarmowe, Wejścia alarmowe : 2 szt.
Temperatura pracy:	-30 °C ... 60 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 ... 90 % (bez kondensacji)
Klasa szczelności:	IP65
Obudowa:	Aluminium + Tworzywo samogasnące ABS - Obudowa wandaloodporna (IK08)
Kolor:	Szary
Waga:	0.26 kg
Wymiary:	177 x 58 x 29 mm
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	302920249
Gwarancja:	3 lata