

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/zamek-szyfrowy-zs42-x-wi-fi-vidos-p-131904.html>



ZAMEK SZYFROWY ZS42-X Wi-Fi VIDOS

Cena	219,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	ZS42-X
Kod EAN	5907281203487

Opis produktu

Zewnętrzny, autonomiczny zamek szyfrowy z czytnikiem RFID

Autonomiczna praca urządzenia umożliwia użytkownikowi:

Otwarcie za pomocą karty lub PIN-u

Zapamiętanie zapisanych kart lub PIN-ów

Sygnalizację pozostawionych otwartych drzwi

Sygnalizację dźwiękową i optyczną

Możliwości administratora są następujące:

Programowanie za pomocą klawiatury

Dodanie nowej karty przy użyciu klawiatury

Dodanie nowej karty i wprowadzenie PIN-u

Zmiana PIN-u użytkownika

Skasowanie PIN-u użytkownika

Ustawienie czasu zwolnienia blokady

Przywrócenie ustawień domyślnych

Tuya to międzynarodowa platforma automatyki domowej, która pozwala na integrację tysięcy produktów różnych producentów. System może wspierać wszystkie najpopularniejsze protokoły komunikacyjne, takie jak Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth

Uwaga! Przed dodaniem urządzenia do aplikacji Tuya Smart należy uruchomić procedurę parowania PIN administratora (fabryczny PIN 999999)#73# Sterowanie urządzeniem oraz ustawieniami harmonogramu możliwe jest jeśli urządzenie ma dostęp do sieci Internet

Obsługa kart:	Unique EM 125kHz
Zasięg odczytu kart:	max. 5 cm
Praca autonomiczna:	
Wbudowana klawiatura:	
Przycisk dzwonka:	
Komunikacja:	Wiegand 26, Wiegand 34
Wyjście sabotażowe:	

Zasilanie:	12 V DC
Maksymalny pobór prądu:	60 mA
Obciążalność styków przekaźnika:	1 A / 12 V
Dostęp z telefonu komórkowego:	Możliwa obsługa przez sieć Wi-Fi za pomocą aplikacji mobilnej na systemy iOS, Android : Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android
Wybrane cechy:	Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS Integracja urządzenia z systemem TUYA dodatkowo pozwala administratorowi na pełne zdalne zarządzanie zamkiem z poziomu aplikacji : • Zdalne otwieranie drzwi • Zdalne zarządzanie użytkownikami oraz harmonogramem (dodawanie, anulowanie dostępu, przyznawanie dostępu użytkownikowi w określonych ramach czasowych) • Programowanie jednorazowych kodów dostępu oraz kont gości z określeniem okresu ważności • Zdalny dostęp do pełnej historii zdarzeń (ID użytkownika, dokładna data i godzina dostępu) 2000 zaindeksowanych użytkowników Identyfikacja: Karta i/lub PIN Niebieskie podświetlenie przycisków Współpraca z przyciskiem wyjścia
Temperatura pracy:	Wyjście NO/NC -40 °C ... 60 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 ... 90 % (bez kondensacji)
Klasa szczelności:	IP68
Obudowa:	Stop aluminium - Wąski profil
Kolor:	Srebrny / Czarny
Waga:	0.34 kg
Wymiary:	58 x 120 x 22 mm
Producent / Marka:	VIDOS
Gwarancja:	3 lata