

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/zamek-szyfrowy-zs45-x-tuya-smart-wi-fi-vidos-p-105958.html>



ZAMEK SZYFROWY ZS45-X Tuya Smart Wi-Fi VIDOS

Cena	158,00 zł
Numer katalogowy	ZS45-X
Kod EAN	5907281203470

Opis produktu

Zewnętrzny, autonomiczny zamek szyfrowy z czytnikiem RFID Urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją Tuya Smart dla urządzeń mobilnych

Autonomiczna praca urządzenia umożliwia użytkownikowi:

- Otwarcie za pomocą karty lub PIN-u
- Zapamiętanie zapisanych kart lub PIN-ów
- Sygnalizację dźwiękową i optyczną
- Możliwość otwierania z poziomu aplikacji na smartfony

Możliwości administratora są następujące:

- Programowanie za pomocą klawiatury
- Dodanie nowej karty przy użyciu klawiatury
- Dodanie nowej karty i wprowadzenie PIN-u
- Zmiana PIN-u użytkownika
- Skasowanie PIN-u użytkownika
- Ustawienie czasu zwolnienia blokady
- Przywrócenie ustawień domyślnych

Tuya to międzynarodowa platforma automatyki domowej, która pozwala na integrację tysięcy produktów różnych producentów. System może wspierać wszystkie najpopularniejsze protokoły komunikacyjne, takie jak Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth

Uwaga! Przed dodaniem urządzenia do aplikacji Tuya Smart należy uruchomić procedurę parowania PIN administratora (fabryczny PIN 999999)#08 Sterowanie urządzeniem oraz ustawieniami harmonogramu możliwe jest jeśli urządzenie ma dostęp do sieci Internet

Obsługa kart:	Unique EM 125kHz
Zasięg odczytu kart:	2 ... 5 cm
Praca autonomiczna:	☒
Wbudowana klawiatura:	☒
Komunikacja:	Wiegand 34/26
Przycisk dzwonka:	☒
Wyjście sabotażowe:	☒

Zasilanie:	12 V DC
Maksymalny pobór prądu:	25 mA (tryb czuwania) 60 mA (praca)
Obciążalność styków przełącznika:	3 A / 12 V
Dostęp z telefonu komórkowego:	Możliwa obsługa przez sieć Wi-Fi za pomocą aplikacji mobilnej na systemy iOS, Android : Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS
Wybrane cechy:	Integracja urządzenia z systemem TUYA dodatkowo pozwala administratorowi na pełne zdalne zarządzanie zamkiem z poziomu aplikacji : • Zdalne otwieranie drzwi • Zdalne zarządzanie użytkownikami oraz harmonogramem (dodawanie, anulowanie dostępu, przyznawanie dostępu użytkownikowi w określonych ramach czasowych) • Programowanie jednorazowych kodów dostępu oraz kont gości z określeniem okresu ważności • Zdalny dostęp do pełnej historii zdarzeń (ID użytkownika, dokładna data i godzina dostępu) Liczba wyjść przełącznikowych : 1, 2000 zaindeksowanych użytkowników, Identyfikacja: Karta i/lub PIN Podświetlane przyciski klawiatury Współpraca z przyciskiem wyjścia Obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych Obsługa rygla rewersyjnych Regulacja czasu otwarcia elektrozaczepu: 0s ... 255s Wyjście NO/NC Obsługa Wi-Fi
Temperatura pracy:	-40 °C ... 60 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 ... 90 % (bez kondensacji)
Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Kolor:	Czarny
Klasa szczelności:	IP65
Wandaloodporna:	
Waga:	0.11 kg
Wymiary:	119 x 49 x 19 mm
Producent / Marka:	VIDOS
Gwarancja:	3 lata