

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/zarowka-led-smart-gu10-c37-5-5w-rgb-w-tuya-400lm-230v-forever-light-p-128057.html>



## Żarówka LED SMART GU10 C37 5,5W RGB-W TUYA 400lm 230V Forever Light

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>34,00 zł</b>      |
| Numer katalogowy | <b>LXLGU10</b>       |
| Kod EAN          | <b>5900495963628</b> |

### Opis produktu

## Żarówka LED SMART GU10 5,5W RGB-W TUYA 400lm 230V Forever Light

Żarówka dekoracyjna RGB LED zdalnie sterowana z poziomu smartfona za pośrednictwem aplikacji Tuya, z możliwością zmiany koloru światła, jasności oraz temperatury barwowej. Żarówką można sterować w dowolnej przestrzeni po podłączeniu jej do sieci Wi-Fi. Żarówka dekoracyjna pozwala na tworzenie niesamowitych efektów świetlnych, umożliwiając dostosowanie barwy światła do nastroju. Połączenie różnych barw, sterowanych za pomocą dedykowanej aplikacji, zapewnia nieograniczone możliwości aranżacji oświetlenia.

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Marka                       | Forever Light          |
| Seria                       | WiFi Smart             |
| Napięcie zasilania          | AC 230V/50Hz           |
| Pobór mocy                  | 5,5W (odpowiednik 40W) |
| Pobór prądu                 | 43mA                   |
| Klasa energetyczna          | F                      |
| Rodzaj obudowy              | Mleczna                |
| Trzonek                     | GU10                   |
| Strumień świetlny           | 400lm                  |
| Temperatura barwowa         | 2700K-6500K            |
| Barwa światła               | Regulowana             |
| Wskaźnik oddawania barw CRI | Ra82                   |
| Współpraca ze ściemniaczem  | Nie                    |
| Żywotność                   | >25000 godzin          |
| Czas zapłonu                | 0,5s                   |
| Współczynnik mocy           | >0,5                   |
| Liczba cykli pracy          | >15000                 |
| Kąt świecenia               | 120°                   |
| Temperatura pracy           | -20°C ~ +45°C          |
| Wymiary                     | 50 x 56,5 mm           |