

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/zasilacz-buforowy-ad-155a-p-200571.html>

## ZASILACZ BUFOROWY AD-155A



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>412,00 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>AD-155A</b>       |
| Kod EAN          | <b>5901643192044</b> |

### Opis produktu

Zasilacz buforowy jest przeznaczony do zasilania central alarmowych, czujników, zamków szyfrowych, kamer, manipulatorów, domofonów i innych urządzeń wchodzących w skład systemu alarmowego

Uwaga! Jeżeli zasilacz przeznaczony jest do pracy ciągłej (24H) to prąd znamionowy zasilacza nie powinien przekraczać 80% prądu maksymalnego. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe chłodzenie zasilacza podczas pracy!

|                                          |                                                                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj zasilacza:                        | Impulsowy                                                                         |
| Napięcie zasilania:                      | 100 ... 240 V AC                                                                  |
| Napięcie wyjściowe:                      | 13.8 V DC                                                                         |
| Regulacja napięcia wyjściowego:          | 12 ... 14.5 V                                                                     |
| Wydajność prądowa zasilacza:             | 10.5 A                                                                            |
| Prąd ładowania akumulatora:              | 0.5 A                                                                             |
| Moc zasilacza:                           | 145 W                                                                             |
| Sprawność:                               | 80 %                                                                              |
| Liczba wyjść:                            | 1 szt.                                                                            |
| Zabezpieczenia:                          | Przeciwpzepięciowe<br>Ochrona przeciwprzeciążeniowa                               |
| COLD START - Zimny start zasilacza:      |                                                                                   |
| Temperatura pracy / wilgotność względna: | -10 °C ... 60 °C / 20 % ... 90 %                                                  |
| Spełniane standardy:                     | UL60950-1, TUV EN60950-1                                                          |
| EMI emitowane i przewodzone:             | Zgodne z normą EN55022 (CISPR22) klasa B                                          |
| Harmoniczne:                             | Zgodne z normą EN61000-3-2,-3                                                     |
| Odporność na EMS:                        | Zgodność z normami EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, ENV50204, EN55024, EN61000-6-1 |
| Waga:                                    | 0.8 kg                                                                            |
| Wymiary:                                 | 199 x 111 x 50 mm                                                                 |

|            |        |
|------------|--------|
| Gwarancja: | 2 lata |
|------------|--------|