

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/zasilacz-buforowy-impulsowy-ding2-12v3a-pulsar-p-129206.html>



ZASILACZ BUFOROWY IMPULSOWY DING2-12V3A PULSAR

Cena	165,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	DING2-12V3A
Kod EAN	5902135322888

Opis produktu

Zasilacz buforowy jest przeznaczony do zasilania central alarmowych, czujników, zamków szyfrowych, kamer, manipulatorów, domofonów i innych urządzeń wchodzących w skład systemu alarmowego

Zasilacz buforowy został zaprojektowany zgodnie z wymogami normy EN50131-6:2017 (Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu) w stopniu 1, 2 i klasie środowiskowej II oraz normy EN60839-11-2:2015+AC:2015 (Kontrola Dostępu) w klasie środowiskowej I

Rodzaj zasilacza:	Impulsowy
Napięcie wejściowe:	200 ... 240 V AC
Napięcie wyjściowe:	13.8 V DC
Wydajność prądowa (łączna):	3.5 A
Moc:	48.3 W
Prąd ładowania akumulatora:	0.5 A / 1 A (ustawiany za pomocą zworki)
Liczba wyjść:	1 szt.
Sprawność:	≤ 90 %
Zabezpieczenia:	Przeciwzwarceniowe Przeciążeniowe Nadnapięciowe Przeciwprzepięciowe Zabezpieczenie wyjścia akumulatora przed zwarcie i odwrotnym podłączeniem
Kontrola pracy zasilacza:	Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem akumulatora Sygnalizacja obecności zasilania sieciowego - AC Sygnalizacja obecności napięcia wyjściowego - DC Sygnalizacja awarii akumulatora - APS Wyjście EPS FLT - sygnalizujące awarię zasilania AC, Typ OC, Wyjście APS FLT - Sygnalizacja awarii akumulatora, Typ OC Funkcja "zimnego startu" Dynamiczny test akumulatora Kontrola ciągłości obwodu akumulatora Kontrola napięcia akumulatora Kontrola ładowania i konserwacji akumulatora.
Wybrane cechy:	Grade 2

Rodzaj obudowy:	Tworzywo sztuczne, montaż na szynie DIN, TS-35
Waga:	0.36 kg
Wymiary:	176 x 91 x 60 mm, 10 U
Producent / Marka:	PULSAR
Gwarancja:	2 lata