

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/zasilacz-impulsowy-24v42agpv-mini-p-105744.html>



## ZASILACZ IMPULSOWY 24V/4.2A/GPV-MINI

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena             | <b>89,00 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>          |
| Numer katalogowy | <b>24V/4.2A/GPV-MINI</b> |
| Kod EAN          | <b>5902135123485</b>     |

### Opis produktu

Hermetyczny zasilacz w obudowie z tworzywa sztucznego

Uwaga! Jeżeli zasilacz przeznaczony jest do pracy ciągłej (24H) to prąd znamionowy zasilacza nie powinien przekraczać 80% prądu maksymalnego

Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe chłodzenie zasilacza podczas pracy!

|                              |                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj zasilacza:            | Impulsowy                                                                     |
| Napięcie zasilania:          | 190 ... 264 V AC                                                              |
| Zakres częstotliwości:       | 50 / 60 Hz                                                                    |
| Napięcie wyjściowe:          | 24 V DC                                                                       |
| Tolerancja napięcia wyj:     | ± 5 %                                                                         |
| Wydajność prądowa zasilacza: | 4.2 A                                                                         |
| Moc zasilacza:               | 100.8 W                                                                       |
| Sprawność:                   | 90 %                                                                          |
| Liczba wyjść:                | 1 szt.                                                                        |
| Zabezpieczenia:              | Przeciążeniowe<br>Zwarciove<br>Nadnapięciowe<br>Termiczne                     |
| Wybrane cechy:               | Klasa ochronności : II                                                        |
| Typ obudowy:                 | Obudowa przystosowana do montażu na ścianie<br>Tworzywo sztuczne, Wodoodporna |
| Klasa szczelności:           | IP67                                                                          |
| Temperatura pracy:           | -20 °C ... 70 °C                                                              |
| Waga:                        | 0.39 kg                                                                       |
| Wymiary:                     | 162 x 42 x 34 mm                                                              |
| Gwarancja:                   | <b>3 lata</b>                                                                 |

