

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/zasilacz-impulsowy-80w3-3a-24v-ip20-p-188886.html>

Zasilacz impulsowy 80W/3,3A 24V IP20



Cena	50,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LXG428
Kod EAN	5902270788174

Opis produktu

Zasilacz impulsowy 80W/3,3A 24V IP20

Zasilacz impulsowy 80W/3,3A 24V IP20 - Niezawodne i wydajne źródło zasilania

Jeśli szukasz niezawodnego i wydajnego zasilacza impulsowego, to model 80W/3,3A 24V IP20 jest doskonałym wyborem. Ten zasilacz został zaprojektowany z myślą o dostarczaniu stałego napięcia do urządzeń elektronicznych, takich jak oświetlenie LED, kamery bezpieczeństwa i systemy automatyki.

Wysoka wydajność i niezawodność

Zasilacz impulsowy 80W/3,3A 24V IP20 został wykonany z najwyższej jakości komponentów, zapewniając długą żywotność i niezawodną pracę. Wykorzystuje zaawansowaną technologię impulsową, która zapewnia wysoką wydajność do 90%, co przekłada się na niskie straty energii i niższe koszty eksploatacji.

Ochrona przed przeciążeniem i zwarcieniem

Zasilacz impulsowy 80W/3,3A 24V IP20 został wyposażony w szereg zabezpieczeń, które chronią go przed przeciążeniem, zwarcieniem i przepięciami. Zapewnia to bezpieczeństwo zarówno zasilacza, jak i podłączonych do niego urządzeń.

Stopień ochrony IP20 BTen zasilacz impulsowy posiada stopień ochrony IP20, co oznacza, że jest odporny na kurz i ciała obce o średnicy większej niż 12 mm. Dzięki temu może być bezpiecznie stosowany w różnych środowiskach, w tym w suchych i zakurzonych miejscach.

Kompaktowa konstrukcja i łatwa instalacja

Zasilacz impulsowy 80W/3,3A 24V IP20 ma kompaktową konstrukcję, która ułatwia montaż w ciasnych przestrzeniach. Jest wyposażony w zaciski śrubowe, które umożliwiają szybkie i łatwe podłączenie przewodów.

Zastosowania

Zasilacz impulsowy 80W/3,3A 24V IP20 znajduje zastosowanie w wielu aplikacjach, w tym:

- Oświetlenie LED
- Kamery bezpieczeństwa
- Systemy automatyki
- Urządzenia przemysłowe
- Sprzęt medyczny

Moc wyjściowa	80W
Napięcie wyjściowe	24V
Prąd wyjściowy	3,3A
Klasa ochrony	IP20
Waga	0,175 kg
Wymiary	165x40x30 mm

