

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/zasilacz-ups-at-ups1200bk-lcd-1200nbspva-east-p-169786.html>



## ZASILACZ UPS AT-UPS1200BK-LCD 1200 VA EAST

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Cena             | <b>659,00 zł</b>        |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>         |
| Numer katalogowy | <b>AT-UPS1200BK-LCD</b> |
| Kod EAN          | <b>5902887056260</b>    |

### Opis produktu

Zasilacz UPS AT-UPS1200BK-LCD został wyposażony w szereg zaawansowanych technologii zapewniających aktywny monitoring sieci zasilającej

Urządzenie współpracuje z zasilaczami posiadającymi aktywny układ poprawy współczynnika mocy (APFC)

|                                        |                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moc czynna:                            | 720 W                                                                                                                                                                                           |
| Moc pozorna:                           | 1200 VA                                                                                                                                                                                         |
| Napięcie wejściowe:                    | 173 V ... 287 V AC                                                                                                                                                                              |
| Częstotliwość wejściowa:               | 50 / 60 Hz (auto wykrywanie)                                                                                                                                                                    |
| Napięcie wyjściowe:                    | 230 V AC $\pm$ 10 % (aproxymowana sinusoida)                                                                                                                                                    |
| Częstotliwość wyjściowa:               | 50 / 60 Hz $\pm$ 1 %                                                                                                                                                                            |
| Czas przełączenia:                     | 2 ... 7 ms (typowy), max. 10 ms                                                                                                                                                                 |
| Czas ładowania (do poziomu 90%):       | 8 godz.                                                                                                                                                                                         |
| Akumulator:                            | 2 szt. - 12V/7Ah                                                                                                                                                                                |
| Szacunkowy czas pracy na akumulatorze: | 57 minut @ 100 W<br>14 minut @ 300 W<br>8 minut @ 500 W                                                                                                                                         |
| Liczba wyjść:                          | 3 szt. CEE 7/3 (Schuko)                                                                                                                                                                         |
| Zabezpieczenia:                        | Bezpiecznik topikowy<br>Przeciwprzepięciowe<br>Ochrona przeciwprzeciążeniowa<br>Ochrona przed przeładowaniem<br>Filtr linii Ethernet                                                            |
| Sygnalizacja stanu pracy:              | Wyświetlacz LCD: tryb pracy, poziom ładowania baterii, poziom napięcia we/wy,<br>Sygnalizacja dźwiękowa                                                                                         |
| Wybrane cechy:                         | Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego<br>Automatyczny regulator napięcia AVR<br>Współpraca z agregatami prądotwórczymi<br>Zdalne zarządzanie - aplikacja UPSmart w zestawie |

|                                          |                                                                                                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | Wbudowany filtr EMI, RFI                                                                                    |
| Przeznaczenie:                           | Konfigurowalny alarm<br>Systemy monitoringu<br>centra magazynowania danych<br>sieć, serwery, stacje robocze |
| Typ obudowy:                             | wyposażenie przemysłowe<br>Tower                                                                            |
| Temperatura pracy / wilgotność względna: | 0 °C ... 40 °C / 20 ... 90 %                                                                                |
| Waga:                                    | 8.57 kg                                                                                                     |
| Wymiary:                                 | 348 x 173 x 140 mm                                                                                          |
| Producent / Marka:                       | EAST                                                                                                        |
| Gwarancja:                               | 2 lata                                                                                                      |