

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/zasilacz-ups-at-UPS1200R-RACK-1200nbspva-east-p-170404.html>

ZASILACZ UPS AT-UPS1200R-RACK 1200 VA EAST



Cena	1 029,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	AT-UPS1200R-RACK
Kod EAN	5904194150778

Opis produktu

Zasilacz UPS AT-UPS1200R-RACK został wyposażony w szereg zaawansowanych technologii zapewniających aktywny monitoring sieci zasilającej. Urządzenie montowane jest do szafy RACK 19".

Zasilacze typu line-interactive na bieżąco analizują napięcie, częstotliwość i kąt przesunięcia fazowego, a także filtrują napięcie przekazywane do podłączonych urządzeń. W momencie wykrycia awarii sieci, zasilacz natychmiast przełącza się w autonomiczny tryb pracy i kontynuuje zasilanie sprzętu przy wykorzystaniu energii zgromadzonej w wewnętrznych akumulatorach.

Urządzenie współpracuje z zasilaczami posiadającymi aktywny układ poprawy współczynnika mocy (APFC).

Moc czynna:	720 W
Moc pozorna:	1200 VA
Napięcie wejściowe:	230 V AC $\pm$ 25 %
Częstotliwość wejściowa:	50 / 60 Hz (auto wykrywanie)
Napięcie wyjściowe:	230 V AC $\pm$ 10 % (aproksymowana sinusoida)
Częstotliwość wyjściowa:	50 / 60 Hz $\pm$ 1 %
Regulacja napięcia:	
Regulacja częstotliwości:	
Czas przełączenia:	2 ... 7 ms (typowy), max. 10 ms
Akumulator:	2 szt. - 12V/7Ah
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze:	47 minut @ 100 W, 20 minut @ 200 W, 12 minut @ 300 W, 7 minut @ 500 W
Liczba wyjść:	2 szt. CEE 7/3 (Schuko)
Oprogramowanie zarządzające:	UPSmart (Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/8/10, Linux)

Zabezpieczenia:	Bezpiecznik topikowy Przeciwpzepięciowe Ochrona przeciwprzeciążeniowa Filtre Ethernet
Sygnalizacja stanu pracy:	Wyświetlacz LCD: poziom napięcia we/wy, częstotliwość wejścia, pojemność akumulatora, obciążenie, alarm, Sygnalizacja dźwiękowa
Wybrane cechy:	Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego Automatyczny regulator napięcia AVR Funkcja "zimnego startu" Współpraca z agregatami prądotwórczymi Zdalne zarządzanie - aplikacja UPSmart w zestawie Wbudowany filtr EMI, RFI Doskonałe mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność funkcja autodiagnostyki
Przeznaczenie:	Interfejs USB Systemy monitoringu centra magazynowania danych sieć, serwery, stacje robocze
Typ obudowy:	wyposażenie przemysłowe Rack 19"
Temperatura pracy / wilgotność względna:	0 °C ... 40 °C / 0 ... 90 %
Waga:	13 kg
Wymiary:	440 x 310 x 90 mm RACK 19", 3U
Producent / Marka:	EAST
Gwarancja:	2 lata