

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/zasilacz-ups-at-ups1500-led-1500nbspva-east-p-106093.html>



ZASILACZ UPS AT-UPS1500-LED 1500 VA EAST

Cena	628,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	AT-UPS1500-LED
Kod EAN	5902887074578

Opis produktu

Zasilacz UPS AT-UPS1500-LED został wyposażony w szereg zaawansowanych technologii zapewniających aktywny monitoring sieci zasilającej

Zasilacze typu line-interactive na bieżąco analizują napięcie, częstotliwość i kąt przesunięcia fazowego, a także filtrują napięcie przekazywane do podłączonych urządzeń. W momencie wykrycia awarii sieci, zasilacz natychmiast przełącza się w autonomiczny tryb pracy i kontynuuje zasilanie sprzętu przy wykorzystaniu energii zgromadzonej w wewnętrznych akumulatorach

Urządzenie współpracuje z zasilaczami posiadającymi aktywny układ poprawy współczynnika mocy (APFC)

Moc czynna:	900 W
Moc pozorna:	1500 VA
Napięcie wejściowe:	230 V AC $\pm$ 25 %
Częstotliwość wejściowa:	50 / 60 Hz (auto wykrywanie)
Napięcie wyjściowe:	230 V AC $\pm$ 10 % (aproxymowana sinusoida)
Częstotliwość wyjściowa:	50 / 60 Hz $\pm$ 1 %
Regulacja napięcia:	■
Regulacja częstotliwości:	■
Czas przełączenia:	2 ... 7 ms (typowy), max. 10 ms
Czas ładowania (do poziomu 90%):	6 ... 8 godz.
Akumulator:	2 szt. - 12V/8Ah
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze:	35 minut @ 100 W, 17.5 minuty @ 200 W, 11.5 minuty @ 300 W, 4 minuty @ 500 W, 1.5 minuty @ 800 W
Liczba wyjść:	3 szt. CEE 7/3 (Schuko)
Oprogramowanie zarządzające:	UPSmart (Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/8/10, Linux)
Zabezpieczenia:	Bezpiecznik topikowy

	Przeciwwzrostowe Przeciążeniowe Przeciwprzepięciowe - RJ45 Ochrona przed przeładowaniem ochrona przed rozładowaniem Filtracja napięcia wyjściowego Filtr przeciwzakłóceńowy - EMI/RFI
Sygnalizacja stanu pracy:	Diody LED, Sygnalizacja dźwiękowa
Wybrane cechy:	Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego Doskonałe mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność Funkcja COLD START do manualnego załączenia zasilania z akumulatora Automatyczny regulator napięcia AVR Automatyczne ładowanie akumulatora w trybie wyłączenia funkcja autodiagnostyki 2 x RJ45 - Wejście / Wyjście Port USB 2.0 - Dostęp z komputera PC Zdalne zarządzanie - aplikacja UPSmart (w zestawie) Konfigurowalny alarm Wbudowany filtr EMI, RFI Urządzenie współpracuje z zasilaczami posiadającymi aktywny układ poprawy współczynnika mocy (APFC)
Przeznaczenie:	sieć, serwery, stacje robocze systemy monitoringu mniejsze serwery, rejestratory, wyposażenie telekomunikacyjne, sprzęt VoIP, komputery stacjonarne, itp.
Typ obudowy:	Tower
Temperatura pracy / wilgotność względna:	0 °C ... 40 °C / 20 ... 90 %
Waga:	9.55 kg
Wymiary:	348 x 140 x 173 mm
Producent / Marka:	EAST
Gwarancja:	2 lata