

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/zasilacz-ups-at-ups2000rt-rack-2000nbspva-east-p-170403.html>



ZASILACZ UPS AT-UPS2000RT-RACK 2000 VA EAST

Cena	3 752,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	AT-UPS2000RT-RACK
Kod EAN	5904194150990

Opis produktu

Zasilacz UPS AT-UPS2000RT-RACK został wyposażony w szereg zaawansowanych technologii zapewniających aktywny monitoring sieci zasilającej. Urządzenie montowane jest do szafy RACK 19".

Urządzenie jest zasilaczem typu online i zapewnia zaawansowany tryb pracy w całkowitej separacji od zewnętrznej sieci zasilającej. Dzięki temu całkowicie izoluje podłączone do siebie urządzenia i realizuje w praktyce funkcję prewencyjnej ochrony przed zjawiskami towarzyszącymi dynamicznym zmianom parametrów sieci. Zasilacze te generują na wyjściu prąd transferowany z baterii, która jest nieustannie ładowana.

Urządzenie współpracuje z zasilaczami posiadającymi aktywny układ poprawy współczynnika mocy (APFC)

Typ zasilacza:	Online
Moc czynna:	1800 W
Moc pozorna:	2000 VA
Napięcie wejściowe:	230 V AC $\pm$ 25 %
Częstotliwość wejściowa:	50 / 60 Hz (auto wykrywanie)
Napięcie wyjściowe:	230 V AC $\pm$ 5 % (czysta sinusoida)
Częstotliwość wyjściowa:	50 / 60 Hz $\pm$ 1 %
Regulacja napięcia:	$\pm$ 1 %
Regulacja częstotliwości:	
Czas przełączenia:	0 ms
Czas ładowania (do poziomu 90%):	8 godz.
Akumulator:	4 x 12V/9Ah
Liczba wyjść:	2 szt. CEE 7/3 (Schuko)
Oprogramowanie zarządzające:	UPSmart (Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/8/10, Linux)
Zabezpieczenia:	Bezpiecznik topikowy

	Przeciwwprzepięciowe Ochrona przeciwwprzeciążeniowa Wyłącznik EPO (Emergency power off)
Sygnalizacja stanu pracy:	Filtr Ethernet Wyświetlacz LCD: tryb pracy, poziom ładowania baterii, poziom napięcia we/wy, wskaźnik przeciążenia,
Wybrane cechy:	Sygnalizacja dźwiękowa Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego Automatyczny regulator napięcia AVR Funkcja "zimnego startu" Współpraca z agregatami prądotwórczymi Zdalne zarządzanie - aplikacja UPSmart w zestawie Wbudowany filtr EMI, RFI Doskonałe mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność Automatyczny system diagnostyki UPS Kontrola ładowania i konserwacji akumulatora.
Przeznaczenie:	Port komunikacyjny USB/RS-232 Systemy monitoringu centra magazynowania danych sieć, serwery, stacje robocze
Typ obudowy:	wyposażenie przemysłowe 2 w 1 (Rack / Tower)
Temperatura pracy / wilgotność względna:	0 °C ... 40 °C / 0 ~ 90 % (bez kondensacji)
Waga:	22 kg
Wymiary:	440 x 88 x 658 mm ; RACK 19", 2U
Producent / Marka:	EAST
Gwarancja:	2 lata