

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/zasilacz-ups-at-ups2000rt-rack-2000nbspva-east-p-65953.html>



## ZASILACZ UPS AT-UPS2000RT-RACK 2000 VA EAST

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena             | <b>3 302,00 zł</b>       |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>          |
| Numer katalogowy | <b>AT-UPS2000RT-RACK</b> |
| Kod EAN          | <b>5902887042058</b>     |

### Opis produktu

Zasilacz UPS AT-UPS2000RT-RACK został wyposażony w szereg zaawansowanych technologii zapewniających aktywny monitoring sieci zasilającej. Urządzenie montowane jest do szafy RACK 19".

Urządzenie jest zasilaczem typu online i zapewnia zaawansowany tryb pracy w całkowitej separacji od zewnętrznej sieci zasilającej. Dzięki temu całkowicie izoluje podłączone do siebie urządzenia i realizuje w praktyce funkcję prewencyjnej ochrony przed zjawiskami towarzyszącymi dynamicznym zmianom parametrów sieci. Zasilacze te generują na wyjściu prąd transferowany z baterii, która jest nieustannie ładowana.

Urządzenie współpracuje z zasilaczami posiadającymi aktywny układ poprawy współczynnika mocy (APFC)

|                                  |                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ zasilacza:                   | Online                                                                               |
| Moc czynna:                      | 1800 W                                                                               |
| Moc pozorna:                     | 2000 VA                                                                              |
| Napięcie wejściowe:              | 230 V AC $\pm$ 25 %                                                                  |
| Częstotliwość wejściowa:         | 50 / 60 Hz (auto wykrywanie)                                                         |
| Napięcie wyjściowe:              | 230 V AC $\pm$ 5 % (czysta sinusoida)                                                |
| Częstotliwość wyjściowa:         | 50 / 60 Hz $\pm$ 1 %                                                                 |
| Regulacja napięcia:              | $\pm$ 1 %                                                                            |
| Regulacja częstotliwości:        |  |
| Czas przełączenia:               | 0 ms                                                                                 |
| Czas ładowania (do poziomu 90%): | 8 godz.                                                                              |
| Akumulator:                      | 4 x 12V/9Ah                                                                          |
| Liczba wyjść:                    | 2 szt. CEE 7/3 (Schuko)                                                              |
| Oprogramowanie zarządzające:     | UPSmart (Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/8/10, Linux)                                  |
| Zabezpieczenia:                  | Bezpiecznik topikowy                                                                 |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | Przeciwpzepięciowe<br>Ochrona przeciwpzepięcieniowa<br>Wyłącznik EPO (Emergency power off)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sygnalizacja stanu pracy:                | Filtr Ethernet<br>Wyświetlacz LCD: tryb pracy, poziom ładowania baterii,<br>poziom napięcia we/wy, wskaźnik przeciążenia,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wybrane cechy:                           | Sygnalizacja dźwiękowa<br>Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego<br>Automatyczny regulator napięcia AVR<br>Funkcja "zimnego startu"<br>Współpraca z agregatami prądowórczymi<br>Zdalne zarządzanie - aplikacja UPSmart w zestawie<br>Wbudowany filtr EMI, RFI<br>Doskonałe mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące<br>wysoką niezawodność<br>Automatyczny system diagnostyki UPS<br>Kontrola ładowania i konserwacji akumulatora. |
| Przeznaczenie:                           | Port komunikacyjny USB/RS-232<br>systemy monitoringu<br>centra magazynowania danych<br>sieć, serwery, stacje robocze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Typ obudowy:                             | wyposażenie przemysłowe<br>2 w 1 (Rack / Tower)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Temperatura pracy / wilgotność względna: | 0 °C ... 40 °C / 0 ~ 90 % (bez kondensacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Waga:                                    | 22 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wymiary:                                 | 440 x 88 x 658 mm ; RACK 19", 2U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Producent / Marka:                       | EAST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gwarancja:                               | 2 lata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |