

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/zasilacz-ups-at-UPS2000RT3-RACK-2000nbspva-east-p-162641.html>



ZASILACZ UPS AT-UPS2000RT/3-RACK 2000 VA EAST

Cena	2 555,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	AT-UPS2000RT/3-RACK
Kod EAN	5904501670531

Opis produktu

Zasilacz UPS AT-UPS2000RT/3-RACK został wyposażony w szereg zaawansowanych technologii zapewniających aktywny monitoring sieci zasilającej. Urządzenie montowane jest do szafy RACK 19".

Urządzenie jest zasilaczem typu online i zapewnia zaawansowany tryb pracy w całkowitej separacji od zewnętrznej sieci zasilającej. Dzięki temu całkowicie izoluje podłączone do siebie urządzenia i realizuje w praktyce funkcję prewencyjnej ochrony przed zjawiskami towarzyszącymi dynamicznym zmianom parametrów sieci. Zasilacze te generują na wyjściu prąd transferowany z baterii, która jest nieustannie ładowana.

Urządzenie współpracuje z zasilaczami posiadającymi aktywny układ poprawy współczynnika mocy (APFC)

Typ zasilacza:	Online
Moc czynna:	1800 W
Moc pozorna:	2000 VA
Napięcie wejściowe:	208 / 220 / 230 / 240 V AC
Częstotliwość wejściowa:	40 ... 70 Hz (auto wykrywanie)
Napięcie wyjściowe:	208 / 220 / 230 / 240 V AC (czysta sinusoida) $\pm 1\%$
Częstotliwość wyjściowa:	50 / 60 Hz ± 0.1 Hz (tryb bateryjny)
Regulacja napięcia:	■
Regulacja częstotliwości:	■
Czas przełączenia:	0 ms On-Line
Czas ładowania (do poziomu 90%):	4 ms (typowo) Bypass 3 godz.
Akumulator:	4 x 12V/9Ah
Liczba wyjść:	8 szt. IEC-320 C13
Zabezpieczenia:	Bezpiecznik topikowy Przeciwpzepięciowe Ochrona przeciwprzeciążeniowa Wyłącznik EPO (Emergency power off)
Dodatkowo zabezpiecza:	Filtr Ethernet RJ-45

Sygnalizacja stanu pracy:	Wyświetlacz LCD: tryb pracy, poziom ładowania baterii, poziom napięcia we/wy, wskaźnik przeciążenia, Sygnalizacja dźwiękowa
Oprogramowanie zarządzające:	UPSmart (Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/8/10, Linux)
Wybrane cechy:	Technologia podwójnej konwersji On-Line Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego Automatyczny regulator napięcia AVR Funkcja "zimnego startu" Zdalne zarządzanie - aplikacja UPSmart w zestawie Doskonałe mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność Automatyczny system diagnostyki UPS Kontrola ładowania i konserwacji akumulatora. Port komunikacyjny USB/RS-232 SNMP - Opcja
Przeznaczenie:	Systemy monitoringu centra magazynowania danych sieć, serwery, stacje robocze wyposażenie przemysłowe
Typ obudowy:	2 w 1 (Rack / Tower)
Temperatura pracy / wilgotność względna:	0 °C ... 40 °C / 0 ~ 90 % (bez kondensacji)
Waga:	18.1 kg
Wymiary:	440 x 88 x 658 mm ; RACK 19", 2U
Producent / Marka:	EAST
Gwarancja:	2 lata