

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/zasilacz-ups-at-ups2000s-lcd-2000nbspva-east-p-167848.html>



ZASILACZ UPS AT-UPS2000S-LCD 2000 VA EAST

Cena	1 636,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	AT-UPS2000S-LCD
Kod EAN	5904194150839

Opis produktu

Zasilacz UPS AT-UPS2000S-LCD został wyposażony w szereg zaawansowanych technologii zapewniających aktywny monitoring sieci zasilającej

Zasilacze typu line-interactive na bieżąco analizują napięcie, częstotliwość i kąt przesunięcia fazowego, a także filtrują napięcie przekazywane do podłączonych urządzeń. W momencie wykrycia awarii sieci, zasilacz natychmiast przełącza się w autonomiczny tryb pracy i kontynuuje zasilanie sprzętu przy wykorzystaniu energii zgromadzonej w wewnętrznych akumulatorach

Urządzenie współpracuje z zasilaczami posiadającymi aktywny układ poprawy współczynnika mocy (APFC)

Moc czynna:	1600 W
Moc pozorna:	2000 VA
Napięcie wejściowe:	230 V AC $\pm$ 25 %
Częstotliwość wejściowa:	50 / 60 Hz (auto wykrywanie)
Napięcie wyjściowe:	230 V AC $\pm$ 10 % (czysta sinusoida)
Częstotliwość wyjściowa:	50 / 60 Hz $\pm$ 1 %
Regulacja napięcia:	■
Regulacja częstotliwości:	■
Czas przełączenia:	$\leq$ 10 ms
Czas ładowania (do poziomu 90%):	8 godz.
Akumulator:	3 szt. - 12V/9Ah
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze:	99 minut @ 100 W, 43 minuty @ 200 W, 31.5 minuty @ 300 W, 17 minut @ 500 W, 9 minut @ 800 W, 6 minut @ 1000 W, 4 minuty @ 1200 W, 1.5 minuty @ 1600 W
Liczba wyjść:	3 szt. - 2 x CEE 7/3 (Schuko), 1 x IEC C13

Oprogramowanie zarządzające:	UPSmart (Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/8/10, Linux)
Zabezpieczenia:	Bezpiecznik topikowy Przeciwzwarceniowe Przeciążeniowe Przeciwpięciowe - RJ45 Filtr Ethernet Ochrona przed przeładowaniem ochrona przed rozładowaniem Filtracja napięcia wyjściowego Filtr przeciwzakłóceń - EMI/RFI
Sygnalizacja stanu pracy:	Wyświetlacz LCD: tryb pracy, poziom ładowania baterii, poziom napięcia we/wy, wskaźnik przeciążenia, Diody LED, Sygnalizacja dźwiękowa
Wybrane cechy:	Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego Doskonałe mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność Funkcja COLD START do manualnego załączenia zasilania z akumulatora Automatyczny regulator napięcia AVR Automatyczne ładowanie akumulatora w trybie wyłączenia funkcja autodiagnostyki 2 x RJ45 - Wejście / Wyjście Port USB 2.0 - Dostęp z komputera PC Zdalne zarządzanie - aplikacja UPSmart (w zestawie) Konfigurowalny alarm Wbudowany filtr EMI, RFI Urządzenie współpracuje z zasilaczami posiadającymi aktywny układ poprawy współczynnika mocy (APFC)
Przeznaczenie:	sieć, serwery, stacje robocze Systemy monitoringu mniejsze serwery, rejestratory, wyposażenie telekomunikacyjne, sprzęt VoIP, komputery stacjonarne, itp.
Typ obudowy:	Tower
Temperatura pracy / wilgotność względna:	5 °C ... 40 °C / ≤ 93 %
Waga:	17.3 kg
Wymiary:	415 x 143 x 215 mm
Producent / Marka:	EAST
Gwarancja:	2 lata