

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/zasilacz-ups-at-ups30003-lcd-3000nbspva-east-p-162590.html>



## ZASILACZ UPS AT-UPS3000/3-LCD 3000 VA EAST

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Cena             | <b>2 594,00 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>         |
| Numer katalogowy | <b>AT-UPS3000/3-LCD</b> |
| Kod EAN          | <b>5902887089411</b>    |

### Opis produktu

Zasilacz UPS AT-UPS3000/3-LCD został wyposażony w szereg zaawansowanych technologii zapewniających aktywny monitoring sieci zasilającej

Urządzenie jest zasilaczem typu online i zapewnia zaawansowany tryb pracy w całkowitej separacji od zewnętrznej sieci zasilającej. Dzięki temu całkowicie izoluje podłączone do siebie urządzenia i realizuje w praktyce funkcję prewencyjnej ochrony przed zjawiskami towarzyszącymi dynamicznym zmianom parametrów sieci. Zasilacze te generują na wyjściu prąd transferowany z baterii, która jest nieustannie ładowana.

Urządzenie współpracuje z zasilaczami posiadającymi aktywny układ poprawy współczynnika mocy (APFC)

|                                        |                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ zasilacza:                         | Online                                                                                                                                                    |
| Moc czynna:                            | 2700 W                                                                                                                                                    |
| Moc pozorna:                           | 3000 VA                                                                                                                                                   |
| Napięcie wejściowe:                    | 208 ... 240 V AC                                                                                                                                          |
| Częstotliwość wejściowa:               | 50 / 60 Hz (auto wykrywanie)                                                                                                                              |
| Napięcie wyjściowe:                    | 208 ... 240 V AC $\pm$ 5 % (czysta sinusoida)                                                                                                             |
| Częstotliwość wyjściowa:               | 50 / 60 Hz $\pm$ 0.1 Hz                                                                                                                                   |
| Regulacja napięcia:                    | $\pm$ 1 %                                                                                                                                                 |
| Regulacja częstotliwości:              |                                                                       |
| Czas przełączenia:                     | 0 ms On-Line                                                                                                                                              |
| Czas ładowania (do poziomu 90%):       | 4 ms (typowo) Bypass<br>8 godz.                                                                                                                           |
| Akumulator:                            | 8 szt. - 12V/7Ah                                                                                                                                          |
| Szacunkowy czas pracy na akumulatorze: | 28.5 minuty @ 600 W,<br>18 minut @ 800 W,<br>11.5 minuty @ 1000 W,<br>9 minut @ 1200 W,<br>6 minut @ 1600 W,<br>3.5 minuty @ 2000 W,<br>3 minuty @ 2700 W |
| Liczba wyjść:                          | 4 szt. CEE 7/3 (Schuko) ,                                                                                                                                 |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oprogramowanie zarządzające:             | UPSmart (Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/8/10, Linux)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zabezpieczenia:                          | Przeciwwzrostowe<br>Ochrona przeciwprzeciążeniowa<br>Ochrona przed przeładowaniem<br>Przed nadmiernym rozładowaniem<br>Temperaturowe<br>Wylącznik EPO (Emergency power off)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sygnalizacja stanu pracy:                | Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem :<br>Napięcie, Częstotliwość prądu, Obciążenie robocze, Status akumulatora, Ładowanie akumulatora, Temperatura, Status wentylatora,<br>Wskaźniki LED wyświetlające stan pracy urządzenia : Tryby pracy - On-Line, Błąd,<br>Sygnalizacja dźwiękowa                                                                                                                                                                    |
| Wybrane cechy:                           | Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego<br>Urządzenie współpracuje z zasilaczami posiadającymi aktywny układ poprawy współczynnika mocy (APFC)<br>Funkcja "zimnego startu"<br>Zdalne zarządzanie - aplikacja UPSmart w zestawie<br>Doskonałe mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność<br>Automatyczny regulator napięcia AVR<br>Kontrola ładowania i konserwacji akumulatora.<br>Port komunikacyjny USB/RS-232<br>SNMP - Opcja |
| Przeznaczenie:                           | Systemy monitoringu<br>centra magazynowania danych<br>sieć, serwery, stacje robocze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Typ obudowy:                             | wyposażenie przemysłowe<br>Tower                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Temperatura pracy / wilgotność względna: | 0 °C ... 40 °C / 0 ... 90 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Waga:                                    | 23.8 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wymiary:                                 | 419 x 191 x 335 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Producent / Marka:                       | EAST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gwarancja:                               | 2 lata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |