

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/zasilacz-ups-at-ups3000rt2-rack-3000nbspva-east-p-168442.html>



ZASILACZ UPS AT-UPS3000RT/2-RACK 3000 VA EAST

Cena	4 899,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	AT-UPS3000RT/2-RACK
Kod EAN	5904194151089

Opis produktu

Zasilacz UPS AT-UPS3000RT/2-RACK został wyposażony w szereg zaawansowanych technologii zapewniających aktywny monitoring sieci zasilającej. Urządzenie montowane jest do szafy RACK 19".

Urządzenie jest zasilaczem typu online i zapewnia zaawansowany tryb pracy w całkowitej separacji od zewnętrznej sieci zasilającej. Dzięki temu całkowicie izoluje podłączone do siebie urządzenia i realizuje w praktyce funkcję prewencyjnej ochrony przed zjawiskami towarzyszącymi dynamicznym zmianom parametrów sieci. Zasilacze te generują na wyjściu prąd transferowany z baterii, która jest nieustannie ładowana.

Urządzenie współpracuje z zasilaczami posiadającymi aktywny układ poprawy współczynnika mocy (APFC)

Typ zasilacza:	Online
Moc czynna:	2700 W
Moc pozorna:	3000 VA
Napięcie wejściowe:	230 V AC $\pm$ 25 %
Częstotliwość wejściowa:	50 / 60 Hz (auto wykrywanie)
Napięcie wyjściowe:	230 V AC $\pm$ 5 % (czysta sinusoida)
Częstotliwość wyjściowa:	50 / 60 Hz
Regulacja napięcia:	$\pm$ 1 %
Regulacja częstotliwości:	■
Czas przełączenia:	4 ms
Czas ładowania (do poziomu 90%):	8 godz.
Akumulator:	8 x 12V/9Ah
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze:	120 minut @ 200 W, 60 minut @ 400 W, 40 minut @ 600 W, 25 minut @ 800 W, 20 minut @ 1000 W, 12.5 minuty @ 1200 W, 9 minut @ 1600 W, 7.5 minuty @ 1800 W, 6.5 minuty @ 2000 W,

	5 minut @ 2400 W, 4 minuty @ 2700 W
Liczba wyjść:	1 szt. CEE 7/3 (Schuko), 2 szt. IEC-320 C13
Oprogramowanie zarządzające:	UPSmart (Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/8/10, Linux)
Zabezpieczenia:	Bezpiecznik topikowy Przeciwpzepięciowe Ochrona przeciwprzeciążeniowa Wyłącznik EPO (Emergency power off) Filtr Ethernet
Sygnalizacja stanu pracy:	Wyświetlacz LCD: tryb pracy, poziom ładowania baterii, poziom napięcia we/wy, wskaźnik przeciążenia, Sygnalizacja dźwiękowa
Wybrane cechy:	Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego Automatyczny regulator napięcia AVR Funkcja "zimnego startu" Współpraca z agregatami prądotwórczymi Zdalne zarządzanie - aplikacja UPSmart w zestawie Wbudowany filtr EMI, RFI Doskonałe mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność Automatyczny system diagnostyki UPS Kontrola ładowania i konserwacji akumulatora.
Przeznaczenie:	Port komunikacyjny USB/RS-232 Systemy monitoringu centra magazynowania danych sieć, serwery, stacje robocze
Typ obudowy:	wyposażenie przemysłowe 2 w 1 (Rack / Tower)
Temperatura pracy / wilgotność względna:	0 °C ... 40 °C / 0 ~ 90 % (bez kondensacji)
Waga:	38.4 kg
Wymiary:	2 szt. : 440 x 85 x 468 mm RACK 19", 2U
Producent / Marka:	EAST
Gwarancja:	2 lata