

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/zasilacz-ups-cover-core-one-3k35-3000nbpva-cover-p-173291.html>



ZASILACZ UPS COVER-CORE-ONE-3K/3.5 3000 VA COVER

Cena	3 512,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	COVER-CORE-ONE-3K/3.5
Kod EAN	83322412503821

Opis produktu

Zasilacz UPS COVER-CORE-ONE-3K/3.5 został wyposażony w szereg zaawansowanych technologii zapewniających aktywny monitoring sieci zasilającej. Urządzenie montowane jest do szafy RACK 19".

Urządzenie jest zasilaczem typu online i zapewnia zaawansowany tryb pracy w całkowitej separacji od zewnętrznej sieci zasilającej. Dzięki temu całkowicie izoluje podłączone do siebie urządzenia i realizuje w praktyce funkcję prewencyjnej ochrony przed zjawiskami towarzyszącymi dynamicznym zmianom parametrów sieci. Zasilacze te generują na wyjściu prąd transferowany z baterii, która jest nieustannie ładowana.

Typ zasilacza:	Online
Moc czynna:	3000 W
Moc pozorna:	3000 VA
Napięcie wejściowe:	200 V / 208 V / 220 V / 230 V / 240 V AC
Częstotliwość wejściowa:	50 / 60 Hz
Zakres częstotliwości:	40 ... 70 Hz
Napięcie wyjściowe:	200 / 208 V / 220 V / 230 V / 240 V AC (czysta sinusoida)
Współczynnik mocy:	1.0
Częstotliwość wyjściowa:	50 / 60 Hz ± 0.05 Hz
Regulacja napięcia:	
Regulacja częstotliwości:	
Czas ładowania (do poziomu 90%):	4 godz.
Akumulator:	6 x 12V/9Ah
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze:	11 minut @ 1500 W, 6 minut @ 2250 W, 4 minuty @ 3000 W
Liczba wyjść:	8 szt. IEC-320 C13 + 1 szt. IEC-320 C19
Oprogramowanie zarządzające:	ViewPower
Zabezpieczenia:	Przeciwzwarcowe

	Przeciążeniowe Ochrona przed przeładowaniem ochrona przed rozładowaniem Filtracja napięcia wyjściowego Wyłącznik EPO (Emergency power off)
Sygnalizacja stanu pracy:	Wyświetlacz LCD: tryb pracy, poziom ładowania baterii, poziom napięcia we/wy, wskaźnik przeciążenia, Sygnalizacja dźwiękowa
Wybrane cechy:	Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego Bypass automatyczny Urządzenie posiada obracany wyświetlacz Funkcja COLD START do manualnego załączenia zasilania z akumulatora Kontrola ładowania i konserwacji akumulatora. Port RS-232 - Dostęp z komputera PC Zdalne zarządzanie - aplikacja ViewPower (w zestawie) Wymiana akumulatorów w trakcie pracy (Hot-swap) Slot na kartę sieciową Możliwość montażu w szafie Rack 19"
Przeznaczenie:	Systemy monitoringu centra magazynowania danych sieć, serwery, stacje robocze wyposażenie przemysłowe
Typ obudowy:	2 w 1 (Rack / Tower)
Temperatura pracy / wilgotność względna:	0 °C ... 45 °C / 0 ~ 95 % (bez kondensacji)
Waga:	27.5 kg
Wymiary:	438 x 630 x 88 mm ; RACK 19", 2U
Producent / Marka:	COVER
Gwarancja:	2 lata