

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/zasilacz-ups-routerups-30-poe-30nbspw-5nbspv-9nbspv-12nbspv-dc-15nbspv-24nbspv-poe-ips-p-130804.html>



## ZASILACZ UPS ROUTERUPS-30-POE 30 W 5 V / 9 V / 12 V DC, 15 V / 24 V PoE IPS

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Cena             | <b>240,00 zł</b>        |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>         |
| Numer katalogowy | <b>ROUTERUPS-30-POE</b> |
| Kod EAN          | <b>5902135132982</b>    |

### Opis produktu

Zasilacz UPS przeznaczony jest do zasilania urządzeń o niewielkim poborze mocy, jak np. router. Urządzenie charakteryzuje się małą obudową, ekonomiczną konstrukcją oraz automatycznym uruchamianiem przy braku zasilania sieciowego.

Zasilacz UPS posiada wbudowany interfejs PoE 15V/24V zapewniający transmisję danych oraz zasilanie za pomocą jednego złącza RJ-45.

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moc czynna:                  | 30 W                                                                                                                                                                                                                                             |
| Moc pozorna:                 | ■                                                                                                                                                                                                                                                |
| Napięcie wejściowe:          | 100 ... 240 V AC                                                                                                                                                                                                                                 |
| Częstotliwość wejściowa:     | 50 / 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                       |
| Napięcie wyjściowe:          | 5 V / 9 V / 12 V DC, 15 V / 24 V PoE                                                                                                                                                                                                             |
| Akumulator:                  | 4 szt. Li-Ion - 3.7 V / 2.2 Ah                                                                                                                                                                                                                   |
| Liczba wyjść:                | 1 x Gniazdo USB-A,<br>1 x Gniazdo 2.1/5.5 mm - 9 / 12 V (przełączane),<br>1 x Gniazdo RJ-45 / Port LAN & PoE - 15 / 24 V (przełączane),<br>1 x Gniazdo RJ-45 / Port LAN                                                                          |
| Maksymalne obciążenie wyjść: | 2 A @ 5 V USB<br>2 A @ 9 V (Gniazdo 2.1/5.5mm)<br>2 A @ 12 V (Gniazdo 2.1/5.5mm)<br>1 A @ 15 V (Gniazdo RJ-45)<br>1 A @ 24 V (Gniazdo RJ-45)                                                                                                     |
| Sygnalizacja stanu pracy:    | Diody LED : Status, Wyjście 9V, Wyjście 12V, Ładowanie baterii 25 % / 50 % / 75 % / 100 %                                                                                                                                                        |
| Zabezpieczenia:              | Przeciążeniowe<br>Przed nadmiernym rozładowaniem                                                                                                                                                                                                 |
| Wybrane cechy:               | Zwarciove<br>Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego<br>COLD START: - Zimny start zasilacza<br>Sygnalizacja przeciążenia<br>Sygnalizacja ładowania akumulatora<br>Tryb zasilania PoE - żyły : 4-5(+), 7-8(-)<br>Przycisk RESET |
| Przeznaczenie:               | Router / Access Point / Switch<br>Ładowanie urządzeń, np. smartfonów, itp.                                                                                                                                                                       |

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Typ obudowy:                             | Kamery CCTV<br>Desktop       |
| Temperatura pracy / wilgotność względna: | 0 °C ... 40 °C / 20 ... 90 % |
| Waga:                                    | 0.38 kg                      |
| Wymiary:                                 | 160 x 105 x 28 mm            |
| Producent / Marka:                       | IPS                          |
| Gwarancja:                               | 2 lata                       |