

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/zasilacz-ups-tm-li-officepro-1200-f4-1200nbpva-ips-p-161950.html>



ZASILACZ UPS TM-LI-OFFICEPRO-1200-F4 1200 VA IPS

Cena	623,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	TM-LI-OFFICEPRO-1200-F4
Kod EAN	5902135135761

Opis produktu

Zasilacz UPS TM-LI-OFFICEPRO-1200-F4 przeznaczony jest do urządzeń biurowych, systemów telekomunikacyjnych oraz systemów zabezpieczeń CCTV. Zasilacz UPS zapewnia stabilną pracę podłączonych do niego urządzeń w przypadku braku zasilania.

Model TM-LI-OFFICEPRO-1200-F4 posiada wbudowane akumulatory AGM.

Typ zasilacza:	Line-interactive
Moc czynna:	720 W
Moc pozorna:	1200 VA
Napięcie wejściowe:	162 V ... 295 V AC
Częstotliwość wejściowa:	50 / 60 Hz (auto wykrywanie)
Napięcie wyjściowe:	230 V AC $\pm$ 5 % (aproxymowana sinusoida)
Częstotliwość wyjściowa:	50 / 60 Hz $\pm$ 1 %
Współczynnik mocy:	0.6
Regulacja napięcia:	
Regulacja częstotliwości:	
Czas przełączenia:	2 ... 7 ms (typowo) max. 10 ms
Czas ładowania (do poziomu 90%):	5 ... 8 godz.
Akumulator:	2 szt. - 12V/7Ah AGM
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze:	2 minuty @ 100 %, 5 minut @ 75 %, 8 minut @ 50 %, 10 minut @ 25 %
Liczba wyjść:	4 szt. CEE 7/3 (Schuko)
Oprogramowanie zarządzające:	UPSmart (Windows 98/2000/2003/XP/Vista/2008/7/8/10)
Zabezpieczenia:	Bezpiecznik topikowy Przeciążeniowe

	Zwarciove Nadnapięciowe Temperaturowe Przed przeładowaniem Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem akumulatora
Sygnalizacja stanu pracy:	Filtr linii telefonicznej Wyświetlacz LCD: tryb pracy, poziom ładowania baterii, poziom napięcia we/wy, Obciążenie robocze,
Wybrane cechy:	Sygnalizacja dźwiękowa Mikroprocesorowy system sterowania Automatyczny system diagnostyki UPS Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego COLD START: - Zimny start zasilacza Automatyczne ładowanie akumulatora w trybie wyłączenia Wbudowany układ stabilizacji napięcia AVR Wbudowany filtr EMI, RFI 2 x RJ-11 - Wejście / Wyjście Interfejs komunikacyjny - Port USB W zestawie kabel USB A / USB B do każdego domu lub małego biura Telekomunikacja
Przeznaczenie:	CCTV - Systemy monitoringu Tower
Typ obudowy:	
Temperatura pracy / wilgotność względna:	0 °C ... 40 °C / 20 ... 90 %
Waga:	8.68 kg
Wymiary:	320 x 115 x 220 mm
Producent / Marka:	IPS
Gwarancja:	2 lata