

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/zasilacz-ups-tm-li-officepro-600-f2-600nbspva-ips-p-161961.html>



## ZASILACZ UPS TM-LI-OFFICEPRO-600-F2 600 VA IPS

Cena	<b>347,00 zł</b>
Dostępność	<b>dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>TM-LI-OFFICEPRO-600-F2</b>
Kod EAN	<b>5902135135754</b>

### Opis produktu

Zasilacz UPS TM-LI-OFFICEPRO-600-F2 przeznaczony jest do urządzeń biurowych, systemów telekomunikacyjnych oraz systemów zabezpieczeń CCTV. Zasilacz UPS zapewnia stabilną pracę podłączonych do niego urządzeń w przypadku braku zasilania.

Model TM-LI-OFFICEPRO-600-F2 posiada wbudowany akumulator AGM

Typ zasilacza:	Line-interactive
Moc czynna:	360 W
Moc pozorna:	600 VA
Napięcie wejściowe:	162 V ... 295 V AC
Częstotliwość wejściowa:	50 / 60 Hz (auto wykrywanie)
Napięcie wyjściowe:	230 V AC ± 5 % (aproxymowana sinusoida)
Częstotliwość wyjściowa:	50 / 60 Hz ± 1 %
Współczynnik mocy:	0.6
Regulacja napięcia:	■
Regulacja częstotliwości:	■
Czas przełączenia:	2 ... 7 ms (typowo) max. 10 ms
Czas ładowania (do poziomu 90%):	5 ... 8 godz.
Akumulator:	1 szt. - 12V/7Ah AGM
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze:	2 minuty @ 100 %, 5 minut @ 75 %, 8 minut @ 50 %, 10 minut @ 25 %
Liczba wyjść:	2 szt. CEE 7/3 (Schuko)
Oprogramowanie zarządzające:	UPSmart (Windows 98/2000/2003/XP/Vista/2008/7/8/10)
Zabezpieczenia:	Bezpiecznik topikowy Przeciążeniowe

	<p>Zwarciove Nadnapięciowe Temperaturowe Przed przeładowaniem Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem akumulatora</p>
Sygnalizacja stanu pracy:	<p>Filtr linii telefonicznej Wyświetlacz LCD: tryb pracy, poziom ładowania baterii, poziom napięcia we/wy, Obciążenie robocze,</p>
Wybrane cechy:	<p>Sygnalizacja dźwiękowa Mikroprocesorowy system sterowania Automatyczny system diagnostyki UPS Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego COLD START: - Zimny start zasilacza Automatyczne ładowanie akumulatora w trybie wyłączenia Wbudowany układ stabilizacji napięcia AVR Wbudowany filtr EMI, RFI 2 x RJ-11 - Wejście / Wyjście Interfejs komunikacyjny - Port USB W zestawie kabel USB A / USB B do każdego domu lub małego biura Telekomunikacja</p>
Przeznaczenie:	<p>CCTV - Systemy monitoringu Tower</p>
Typ obudowy:	
Temperatura pracy / wilgotność względna:	0 °C ... 40 °C / 20 ... 90 %
Waga:	4.37 kg
Wymiary:	305 x 90 x 165 mm
Producent / Marka:	IPS
Gwarancja:	2 lata