

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/zasilacz-ups-ut1500eg-frups-1500nbspva-cyberpower-p-117079.html>



## ZASILACZ UPS UT1500EG-FR/UPS 1500 VA CyberPower

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena             | <b>1 030,00 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>        |
| Numer katalogowy | <b>UT1500EG-FR/UPS</b> |
| Kod EAN          | <b>4711027791067</b>   |

### Opis produktu

Zasilacz UPS UT1500EG-FR/UPS gwarantuje ochronę zasilania urządzeń IT, takich jak komputery, urządzenia NAS i urządzenia pamięci masowej. Produkt wykonany w topologii Line-Interactive z funkcją automatycznej regulacji napięcia (AVR) w celu zapewnienia stabilnej mocy wyjściowej AC. Opatentowana technologia oszczędzania energii GreenPower UPS™ osiąga bardzo niski poziom zużycia prądu w celu zmniejszenia kosztów energii i pozwala na niższą temperaturę pracy, która wydłuża żywotność baterii.

Wskaźnik LED pokazuje stan urządzenia, status akumulatorów oraz stan awaryjny zasilacza UPS. Zasilacz jest także kompatybilny z generatorami w celu przedłużenia ciągłości zasilania. Inne funkcje obejmują m.in. ochronę przed przeciążeniem, filtr EMI i konfigurowalny alarm w celu ochrony urządzenia. Obudowa typu Tower umożliwia użytkownikom umieszczanie zasilacza na biurkach a także w ciasnych przestrzeniach.

|                                        |                                                                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ zasilacza:                         | Line-interactive                                                                              |
| Moc czynna:                            | 900 W                                                                                         |
| Moc pozorna:                           | 1500 VA                                                                                       |
| Napięcie wejściowe:                    | 167 V ... 295 V AC                                                                            |
| Częstotliwość wejściowa:               | 50 / 60 Hz (auto wykrywanie)                                                                  |
| Napięcie wyjściowe:                    | 230 V AC $\pm$ 10 % (aproksymowana sinusoida)                                                 |
| Częstotliwość wyjściowa:               | 50 / 60 Hz $\pm$ 1 %                                                                          |
| Czas przełączenia:                     | 4 ms (typowy)                                                                                 |
| Typowy czas ładowania akumulatora:     | 8 godz.                                                                                       |
| Akumulator:                            | 2 szt. RBP0089 12 V / 7.5 Ah                                                                  |
| Szacunkowy czas pracy na akumulatorze: | 90 minut @ 60 W,<br>60 minut @ 90 W,<br>27 minut @ 200 W                                      |
| Liczba wyjść:                          | 4 szt. CEE 7/5                                                                                |
| Zabezpieczenia:                        | Przeciwprzepięciowe<br>Ochrona przeciwprzeciążeniowa<br>Ochrona przed przeładowaniem          |
| Sygnalizacja stanu pracy:              | Zabezpieczenie: DSL / Tel / FAX / Modem - RJ11 / RJ45<br>Diodы LED,<br>Sygnalizacja dźwiękowa |
| Wybrane cechy:                         | Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego                                     |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | <p>Automatyczny regulator napięcia AVR<br/> Wbudowany filtr EMI, RFI<br/> Technologia Energy Saving - niższe koszty energii<br/> Współpraca z agregatami prądotwórczymi<br/> Wyjście USB do ładowania / zasilania urządzeń - 5 V / 2.1 A ( 1 x USB-A, 1 x USB-C )<br/> Filtr linii Ethernet - Szybkość transmisji (Baudrate) ≤ 1 Gb/s<br/> Zarządzanie za pomocą programu PowerPanel - Port USB</p> |
| Przeznaczenie:                           | <p>Konfigurowalny alarm<br/> Systemy monitoringu<br/> centra magazynowania danych<br/> sieć, serwery, stacje robocze</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Typ obudowy:                             | <p>wyposażenie przemysłowe<br/> Tower</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Temperatura pracy / wilgotność względna: | <p>0 °C ... 40 °C / 0 ... 90 %</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Waga:                                    | <p>9.2 kg</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wymiary:                                 | <p>298 x 178 x 148 mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Producent / Marka:                       | <p>CyberPower</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gwarancja:                               | <p>2 lata</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |