

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/zasilacz-ups-vi-1500-rtlcd-1500nbspva-p-172391.html>



## ZASILACZ UPS VI-1500-RT/LCD 1500 VA

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena             | <b>3 540,00 zł</b>    |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>       |
| Numer katalogowy | <b>VI-1500-RT/LCD</b> |
| Kod EAN          | <b>4260074974140</b>  |

### Opis produktu

Zasilacz UPS VI-1500-RT/LCD to profesjonalne urządzenie służące do podtrzymania pracy podłączonych pod niego zespołów elementów. Dodatkowo chroni dołączone urządzenia przed przepięciami.

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moc czynna:                            | 1350 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Moc pozorna:                           | 1500 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Napięcie wejściowe:                    | 161 ... 276 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Częstotliwość wejściowa:               | 50 / 60 Hz $\pm$ 5 % dla trybu normalnego<br>> 40 Hz dla trybu generatora                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Napięcie wyjściowe:                    | 220 / 230 / 240 V AC (czysta sinusoida)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Regulacja napięcia:                    | $\pm$ 5 % RMS dla całego zakresu napięć baterii                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Regulacja częstotliwości:              | $\pm$ 0.1 % (tryb bateryjny)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Czas ładowania (do poziomu 90%):       | 4 godz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Szacunkowy czas pracy na akumulatorze: | 4 minuty (przy pełnym obciążeniu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Akumulator:                            | 3 x 12V/9Ah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Liczba wyjść:                          | 8 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Czas przełączenia:                     | 2 ... 6 ms (maks. 10 ms) (13ms dla trybu generatora)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dodatkowo zabezpiecza:                 | RJ11, RJ45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Oprogramowanie zarządzające:           | WinPower (Windows 98/2000/XP/Vista/7/8, MAC, Linux, FreeBSD, Solaris)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zabezpieczenia:                        | Ochrona przeciwprzepięciowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wybrane cechy:                         | Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego<br>Technologia GreenPower UPSTM<br>Funkcja EPO (Emergency power off)<br>Automatyczny regulator napięcia AVR<br>Automatyczny system diagnostyki UPS<br>Inteligentne ładowanie baterii w celu wydłużenia żywotności baterii<br>Port komunikacyjny USB/RS-232<br>Wyświetlacz LCD, komunikaty dźwiękowe |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | Sygnalizacja błędów na wyświetlaczu niebieski, czerwony, czerwony migający w zależności od statusu UPS<br>Programowalne gniazda ICE C13 4 gniazda<br>Ładowanie w trybie wyłączonym<br>Funkcja "zimnego startu"<br>Funkcja oszczędzania energii (możliwość wyłączenia w oprogramowaniu) |
| Przeznaczenie:                           | średnie przedsiębiorstwo<br>Systemy monitoringu<br>centra magazynowania danych<br>sieć, serwery, stacje robocze                                                                                                                                                                        |
| Typ obudowy:                             | wyposażenie przemysłowe<br>2 w 1 (Rack / Tower)                                                                                                                                                                                                                                        |
| Temperatura pracy / wilgotność względna: | 0 °C ... 40 °C / 20 ~ 90 % (bez kondensacji)                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wymiary:                                 | 438 x 436 x 86.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Waga:                                    | 18.3 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gwarancja:                               | 2 lata                                                                                                                                                                                                                                                                                 |