

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/zestaw-alarmowy-heckermann-guardian-i-p-194430.html>

ZESTAW ALARMOWY HECKERMANN-GUARDIAN-I



Cena	388,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	HECKERMANN-GUARDIAN
Kod EAN	5906874675519

Opis produktu

Zestaw alarmowy HECKERMANN-GUARDIAN-I jest idealnym rozwiązaniem dla osób poszukujących prostego i niezawodnego systemu alarmowego do zastosowań domowych. Dzięki bezprzewodowej łączności pomiędzy elementami systemu oraz jego prostej i intuicyjnej konfiguracji za pomocą połączenia telefonicznego, wiadomości SMS lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej, nie ma potrzeby wzywania instalatora w celu montażu urządzeń.

W skład zestawu wchodzi: bezprzewodowa centrala alarmowa Guardian I, bezprzewodowa czujka ruchu, bezprzewodowy kontaktron, dwa piloty bezprzewodowe oraz przewodowy sygnalizator z syreną alarmową.

Bezprzewodowa centrala alarmowa:	
Liczba obsługiwanych urządzeń bezprzewodowych:	max. 99 szt.
Liczba obsługiwanych pilotów:	max. 8 szt., W zestawie : 2 szt.
Obsługa kart/breloków RFID:	
Liczba obsługiwanych syren bezprzewodowych:	
Czujki PIR w komplecie:	1 szt., Komunikacja bezprzewodowa
Kontaktron w komplecie:	1 szt., Komunikacja bezprzewodowa
Obudowa w komplecie:	
Klawiatura w komplecie:	
Ekspander w komplecie :	
Komunikacja bezprzewodowa:	433 MHz
Strefy:	99 (strefy bezprzewodowe) + 7 (strefy przewodowe)
Timery:	
Użytkownicy + administratorzy:	6
Domyślne hasło administratora:	6666

Domyślne hasło użytkownika:	1234
Wbudowane moduły:	GSM
Dostęp z komputera PC:	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Zdalne sterowanie centralą przy pomocy wiadomości SMS
Wybrane funkcje:	Komunikacja dwukierunkowa, Powiadomienie SMS o alarmie oraz zaniku zasilania, Sygnalizacja LED, Wyświetlacz LCD, Wbudowana syrena alarmowa - 100 dB, Funkcja wyciszenia alarmu
Zasilanie:	12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie) Wbudowany akumulator podtrzymujący pracę centrali podczas zaniku zasilania : 3.7 V / 500 mAh
Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Kolor:	Biały
Temperatura pracy:	-10 °C ... 60 °C
Waga:	0.34 kg
Wymiary:	180 x 135 x 32 mm

KONTAKTRON:

Detekcja:	Otwarcie drzwi lub okna
Sygnalizacja alarmu:	Sygnał do centrali alarmowej
Zakres częstotliwości:	433 MHz
Wejścia alarmowe:	
Wybrane cechy:	Zabezpieczenia antysabotażowe
Bateria:	1 x Bateria 12V, typ A23 (w zestawie)
Waga:	0.028 kg - Transmitter 0.012 kg - Magnes
Wymiary:	65 x 38 x 18 mm - Transmitter 65 x 14 x 14 mm - Magnes

CZUJKA PIR:

Współpraca:	Heckermann
Zasilanie bateryjne:	9 V 6F22 (w komplecie)
Zakres częstotliwości:	433 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	max. 30 m
Zalecana wysokość montażu:	2.2 m
Kąt detekcji / zasięg detekcji:	110 ° / 12 m (podstawowa soczewka)
Odporność na zwierzęta:	
Wybrane cechy:	Szyfrowanie danych Code 1527 Wymienne soczewki Fresnela Kompensacja temperatury Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy
Waga:	0.11 kg
Wymiary:	60 x 110 x 47 mm

PILOT:

Pasma częstotliwości:	433 MHz
Wybrane funkcje:	Sygnalizacja LED Przyciski szybkiego dostępu do funkcji : uzbrojenie alarmu, rozbrojenie alarmu, wyciszenie alarmu, SOS

Bateria:	A27 12 V (w komplecie)
Waga:	0.024 kg
Wymiary:	55 x 30 x 14 mm

SYGNALIZATOR WEWNĘTRZNY:

Poziom natężenia dźwięku:	120 dB
Kolor:	Czerwony
Temperatura pracy:	-10 °C ... 40 °C
Waga:	0.08 kg
Wymiary:	73 x 123 x 47 mm

Dane ogólne:

Producent / Marka:	Heckermann
Gwarancja:	2 lata