

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/zestaw-do-monitoringu-kitnvr1104hs-w-s24-f22-wi-fi-4-kanaly-hdd-1tb-1080p-28nbspmm-imou-p-128777.html>



ZESTAW DO MONITORINGU KIT/NVR1104HS-W-S2/4-F22 Wi-Fi, 4 KANAŁY HDD 1TB - 1080p 2.8 mm IMOU

Cena	1 647,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	KIT/NVR1104HS-W-S2/4-F22
Kod EAN	6971927230983

Opis produktu

Zestaw do monitoringu składa się z 4 kamer, rejestratora Wi-Fi IMOU z dyskiem twardym 1TB, oraz 4 zasilaczy DC 12V/0.5A do niezależnego zasilania kamer

Rejestrator sieciowy posiadający możliwość pracy z kamerami Wi-Fi IMOU obsługującymi standardy 802.11 b/g/n Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1080p Zastosowany moduł Wi-Fi pozwala na zdalną komunikację z kamerą na maks. odległość do 50 m Kamera spełnia klasę szczelności IP67

REJESTRATOR:	
Standard:	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 1080p - 1920 x 1080 px
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Obsługa audio:	4 Kanały - Audio z kamer
Wejścia audio:	1 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264
Przepływność (bitrate):	max. 40 Mb/s max. 16 Mb/s Wi-Fi
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 8 TB SATA, HDD - 1 TB (w komplecie)
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)

	Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4 kanały	
Interfejs sieciowy:	1 x RJ-45 10/100 Base-TX	
Funkcje sieciowe:	2.4 GHz Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n Wbudowany moduł Wi-Fi - Współpraca z kamerami Imou : Automatyczne, inteligentne parowanie, Zdalna konfiguracja, Zdalne zarządzanie Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-server	
Protokoły sieciowe:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, Alarm Server, P2P	
ONVIF:		
Domyślny adres IP:	192.168.1.108	
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	
Porty dostępu przez www:	80, 37777	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Darmowa aplikacja IMOU iOS (iPhone): Darmowa aplikacja IMOU	Android:
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	
USB:	2 szt. USB 2.0	
Porty szeregowo:		
Wejścia / wyjścia alarmowe:		
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:		
Detekcja ruchu:		
Inteligentna analiza obrazu:		
Wybrane funkcje:	Automatyczne, inteligentne parowanie Powiadomianie alarmowe 2x2 MIMO - Technologia MIMO - zwiększa przepustowość (transmisja wieloantenowa) Zasięg działania w terenie otwartym : 100 m	
Obsługa myszą:		
Pilot IR w zestawie:		
Zasilanie:	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)	
Pobór mocy:	≤ 10 W (bez HDD)	
Temperatura pracy:	-10 °C ... 45 °C	
Waga:	1.3 kg (Rejestrator z dyskiem twardym)	
Wymiary:	260 x 248 x 48 mm	
Obsługiwane języki:	polski, angielski	
KAMERA:		
Standard:	TCP/IP	

Przetwornik:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	102 °
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Audio:	Wbudowany mikrofon, Przesył audio po sieci
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 1080p
Protokoły sieciowe:	TCP, DHCP
ONVIF:	
Interfejs sieciowy:	Ethernet : 100 Mbps Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n - 2.4 GHz
WEB Server:	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Dostęp przez chmurę (P2P)Android: Darmowa aplikacja IMOU
Domyślny login / hasło administratora:	iOS (iPhone): Darmowa aplikacja IMOU admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP:	DHCP
Porty dostępu przez www:	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	
Port ONVIF:	
RTSP URL:	
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Wybrane funkcje:	Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Zasięg : 50 m (otwarta przestrzeń) Detekcja ruchu Detekcja osób D-ZOOM - Zoom cyfrowy : 16x
Zasilanie:	12 V DC / 0.5 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	
Klasa szczelności:	IP67
Waga:	0.25 kg
Wymiary:	148 x 74 x 74 mm
Obsługiwane języki:	
Dane ogólne:	
Przewód połączeniowy:	
Producent / Marka:	IMOU
Gwarancja:	2 lata

