

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/zestaw-do-monitoringu-kitnvr1104hs-w-s24-f22fe-wi-fi-4-kanaly-hdd-1tb-1080p-28nbspmm-imou-p-149364.html>



ZESTAW DO MONITORINGU KIT/NVR1104HS-W-S2/4-F22FE Wi-Fi, 4 KANAŁY HDD 1TB - 1080p 2.8 mm IMOU

Cena	1 955,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	KIT/NVR1104HS-W-S2/4-F22FE
Kod EAN	6971927230952

Opis produktu

Zestaw do monitoringu składa się z 4 kamer, rejestratora Wi-Fi IMOU z dyskiem twardym 1TB, oraz 4 zasilaczy DC 12V/1A do niezależnego zasilania kamer

Rejestrator sieciowy posiadający możliwość pracy z kamerami Wi-Fi IMOU obsługującymi standardy 802.11 b/g/n Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora

Zastosowany moduł Wi-Fi pozwala na zdalną komunikację z kamerą na maks. odległość do 50 m Kamery serii IMOU zostały zaprojektowane ze szczególną dbałością o uproszczenie procesu konfiguracji oraz obsługi

REJESTRATOR:	
Standard:	IP
Obsługiwane rozdzielczości:	1080p - 1920 x 1080 px
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Obsługa audio:	4 Kanały - Audio z kamer
Wejścia audio:	1 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264
Przepływność (bitrate):	max. 40 Mb/s max. 16 Mb/s Wi-Fi
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 8 TB SATA, HDD : 1 TB (w komplecie)
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4 kanały

Interfejs:	1 x RJ-45 10/100 Base-TX 2.4 GHz Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n
Funkcje sieciowe:	Wbudowany moduł Wi-Fi - Współpraca z kamerami Imou : Automatyczne, inteligentne parowanie, Zdalna konfiguracja, Zdalne zarządzanie Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-server
ONVIF:	
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Darmowa aplikacja IMOU iOS (iPhone): Darmowa aplikacja IMOU
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
USB:	2 szt. USB 2.0
Porty szeregowo:	
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	
Detekcja ruchu:	
Inteligentna analiza obrazu:	
Wybrane funkcje:	Automatyczne, inteligentne parowanie Powiadomianie alarmowe 2x2 MIMO - Technologia MIMO - zwiększa przepustowość (transmisja wieloantenowa) Zasięg działania w terenie otwartym . 100 m
Obsługa myszą:	
Pilot IR w zestawie:	
Zasilanie:	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 10 W (bez HDD)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 45 °C
Waga:	1.3 kg (Rejestrator z dyskiem twardym)
Wymiary:	260 x 248 x 48 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski

Android:

KAMERA:

Standard:	IP
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p
Przetwornik:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	2.8 mm

Kąt widzenia:	108 °
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	30 m
Audio:	Wbudowany mikrofon, Wbudowany głośnik, Syrena alarmowa 110 dB
Metoda kompresji obrazu:	Przesył audio po sieci H.265 / H.264
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 1080p
Protokoły sieciowe:	TCP, DHCP
ONVIF:	
Interfejs:	Ethernet : 100 Mbps
WEB Server:	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n - 2.4 GHz 
Dostęp z telefonu komórkowego:	Dostęp przez chmurę (P2P)Android: Darmowa aplikacja IMOU
Domyślny login / hasło administratora:	iOS (iPhone): Darmowa aplikacja IMOU admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP:	DHCP
Porty dostępu przez www:	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	
Port ONVIF:	
RTSP URL:	
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Wybrane funkcje:	Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Technologia MIMO - zwiększa przepustowość (transmisja wieloantenowa) Detekcja ruchu Detekcja osób D-ZOOM - Zoom cyfrowy : 16x Wbudowana syrena alarmowa Reflektor LED Full Color - kolorowy tryb nocny Alarm świetlny oraz dźwiękowy Przycisk RESET
Zasilanie:	12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	
Klasa szczelności:	IP67
Waga:	0.36 kg
Wymiary:	148 x 74 x 74 mm
Dane ogólne:	
Producent / Marka:	IMOU
Gwarancja:	2 lata